

螺旋风管加工厂家 上高螺旋风管 南昌汇腾厨房排烟

产品名称	螺旋风管加工厂家 上高螺旋风管 南昌汇腾厨房排烟
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面 钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

产品详情

螺旋风管的漏风检查：

1、漏光实验法:对一定长度的风管，在周围漆黑的环境下，用电压不高于 36V，功率100W以下带有保护罩的灯泡，从风管内的一端缓慢移向另一端，在风管外部如能看见光线，说明有严重漏风的情况，必须对风管进行修补并在此按照此方法进行检查，直到见不到漏光为。

2、漏风试验方法:

准备:将连接风口的支管取下，并将开口处密封。

实验:利用风机向风管内鼓风，螺旋风管加工厂家，使风管内静压上升到700pa并保持，此时进风量则等于漏风量。

排烟管道安装需要注意哪些问题

1、窗户排烟注意安全：

一些人为了避免串烟问题，放弃原有烟道，直接在窗户上开孔排烟，螺旋风管道加工，这样做是可以的，但有几点需要注意。首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意；一般排烟管末端是金属材质的，如果开的洞太小，金属传热可能会使玻璃炸裂，伤及行人，且烟管通向窗外，强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。建议将管道伸出去以后把管道往下窝，这样还可以避免下雨时雨水流进管道，并把风挡在外面。

2、副烟道保留：每家的厨房里都有烟道，同时烟道也有主副之分，主烟道贯穿整个楼体，而副烟道是不一样的。一般家里的油烟会先到副烟道里，然后再通过隔板上的孔进入主烟道，这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接连接主烟道，就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。

3、施工细节要注意：选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。另外，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

4、止逆阀门勤更换：如果已经把副烟道拆除，或是需要防止倒烟的效果更好，那么使用烟道止逆阀。一般情况下，油烟机的止逆阀效果不是很明显，而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机，使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过，安装止逆阀后要定期清洗，否则会使止逆阀呈打开状态，失去效果，而且烟道止逆阀建议好两年左右就更换一次。

不锈钢风管设计的注意事项

1.系统分区和排烟系统防排烟分区应与建筑消防分区结合考虑。不锈钢风管既要有利于地下室的通风系统，又要起到排烟系统的作用，又要避免排烟风管穿越房消防分区的现象。因此，在使用一组风道时，系统应满足火灾时通风排烟的要求。

2.地下室的通风方式应合理布置排气管和出风口，平时排气管和出风口为应使用。发生火灾时，上高螺旋风管，还可用作排烟管道和排烟口;地下为巷道自然通风，其余各层为平时送风系统。各排风、排烟、送风系统均设竖井，进风口设置在地面洁净处。若能与地下主楼保持一定距离，受燃气影响较小;若能与地面主楼保持一定距离，受火灾烟气影响较小，且不锈钢风管出口应高于辅助楼地面，以减少排气对地面环境的影响。

3.可选择排气、排烟及送风风机，可选择离心式风机或高温轴流式风机。普通的离心式风机可以满足排气和排烟的要求，而大容量的离心式风机只能安装在地面上，占地面积大，需要较大的机房。高温轴流式风机是一种特殊的消防风机，也可满足280℃烟气温度下运行30分钟的要求，而高温轴流式风机本体较小，一般可吊装。如机房还小，实际的不锈钢风管工程设计高温轴流风机常用于排烟

螺旋风管加工厂家-上高螺旋风管-南昌汇腾厨房排烟价格(查看)由南昌汇腾环保工程有限公司提供。南昌汇腾环保工程有限公司位于江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面钢材街B区1楼6-2号7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇腾环保在风机、排风设备中享有良好的声誉。汇腾环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汇腾环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。