

## 垂直提升门 安庆提升门 合肥安格尔|经验丰富

产品名称	垂直提升门 安庆提升门 合肥安格尔 经验丰富
公司名称	合肥安格尔工业设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区云谷路东方蓝海B1栋502
联系电话	18355110910 18355110910

### 产品详情

工业滑升门适用范围：适用于中厂房外用门。开启速度：平均速度每分钟可达12-18米；运行原理：以多关节活动的门片串联在一起，固定在导轨滑道内，以门上方卷轴为中心上下转动。工业提升门:提升门有两层镀锌板组成，表面喷涂处理(普通面板)，化，两钢板之间填充高密度膨胀聚氨酯泡沫，隔热隔音，较强机械抵抗力。工业提升门由一系列门板组成（常见的为金属或布质材料等），电动提升门，沿轨道上升，工业提升门在外观设计气派、使用舒畅之感；而较大尺寸的工业产品其稳定、壮观的运行态势更能带给人们强烈的视觉冲击。

工业滑升门保温性强：工业滑升门门板厚度高达 40mm-50mm，中间填充聚乙烯发泡，具有较高的保温性能，满足高需求厂家保温需求。门体提升方式的选择可以基于以下基本条件：门洞大小；门洞上部空间；门洞侧部空间；门洞深度。根据建筑物现场的实际情况，快速提升门厂家，结合业主方对空间的使用要求，安庆提升门，可以实现以下几种提升方式，大限度的满足合理利用空间的要求。工业滑升门操作方便：工业滑升门生产可采用电动和手动两种操作方式，垂直提升门，停电状态下，可以使用手动功能。多种控制系统可以满足用户对工业滑升门启闭的要求，功能多样性强。

工业滑升门防护性高：定制工业滑升门还会配置防护气囊、防断裂装置、防坠落装置、红外感应装置、防冲顶装置有效防止意外事故的发生。工业提升门应每半年添加一次润滑油，并且定期查看部件，如有问题请及时更换。或与厂家联系，派维修师傅修理。对于工业提升门扭簧的保养，应在使用一段时间后检查，如有松动应该及时调紧或更换。遇到问题

也可以和厂家联系，解决问题。工业提升门:工业滑升门的设计原则是为了安装轨道尽量贴近建筑物内侧，从而可以大量的节约建筑物的内部空间，将根据您建筑物的大小和形状，其滑升门可以被设计成不同的安装方式。

垂直提升门-安庆提升门-合肥安格尔|经验丰富由合肥安格尔工业设备有限责任公司提供。合肥安格尔工业设备有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！