

SG管道泵 江涌 SG管道泵

产品名称	SG管道泵 江涌 SG管道泵
公司名称	上海江涌泵业制造有限公司
价格	700.00/件
规格参数	品牌:江涌 型号:SG管道泵 材质:铸铁
公司地址	上海市金山区漕泾镇朱漕公路3001号
联系电话	13524355556 15868020215

产品详情

品牌	江涌	型号	SG管道泵
材质	铸铁	性能	耐腐蚀
用途	管道泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	15 (m3/h)	叶轮数目	1
扬程	30 (m)	吸入口径	50 (mm)
排出口径	50 (mm)		

sg管道泵

该产品相关介绍：

主要用途：

- 1、 sg系列普通管道适用于高层建筑增压送水、园林喷灌，冷却塔上水、空调、制冷冲洗、浴室等冷暖水循环加压。使用温度80 以下。
- 2、 sgr系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。
- 3、 sgp系列防爆管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度100 以下。
- 4、 sgb系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备i类及工厂 a、 b级，温度组别为t1、 t2、 t3、 t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。
- 5、 sgpb系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备i类及工厂 a、 b级，温度组别为t1、

t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所，使用温度150 以下。

sg系列型管道泵主要适用于高层建筑，园林喷灌，管道增压，冷热水循环，易燃易爆液体与腐蚀性液体输送及各种锅炉，供水、暖通、化工、石油管道设备配套。

使用范围：（1）sg普通型适用于高层建筑增压送水，园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖流水循环加压。使用温度80 以下。（2）sgr热水型适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140 以下。（3）sgp耐腐型是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵，适用于食品、制药、酿造、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100 以下。（4）sgb防爆型适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度80 以下。（5）sgpb防腐防爆型适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140 以下。

性能参数：

15sg0.6-5	15	0.6	5	0.04	220	2800
15sg1.8-10	15	1.8	10	0.12	220	2800
20sg2-8	20	2	8	0.12	220	2800
20sg3-14	20	3	14	0.25	220	2800
20sg3-30	20	3	30	0.75	220	2800
25sg2.5-15	25	2.5	15	0.25	220	2800
25sg4-20	25	4	20	0.75	220	2800
25sg3-30	25	3	30	0.75	220	2800
32sg5-20	32	5	20	0.75	220	2800
40sg5-8	40	5	8	0.25	220	2800
40sg6-20	40	6	20	0.75	220	2800
50sg10-7.5	50	10	7.5	0.75	220	2800
50sg10-15	50	10	15	0.75	220	2800
25sg4-20	25	4	20	0.75	380	2800
25sg3-30	25	3	30	0.75	380	2800
25sg6.5-30	25	6.5	30	1.5	380	2800
25sg10-50	25	10	50	4	380	2800
32sg5-20	32	5	20	0.75	380	2800
32sg8-30	32	8	30	1.5	380	2800
32sg15-40	32	15	40	4	380	2800

32sg12-5 0	32	12	50	4	380	2800
32sg14-8 0	32	14	80	7.5	380	2800
40sg6-20	40	6	20	0.75	380	2800
40sg9-30	40	9	30	1.5	380	2800
40sg18-4 0	40	18	40	4	380	2800
40sg15-5 0	40	15	50	4	380	2800
40sg18-6 5	40	18	65	7.5	380	2800
40sg15-8 0	40	15	80	7.5	380	2800
50sg10-7. 5	50	10	7.5	0.75	380	2800
50sg10-1 5	50	10	15	0.75	380	2800
50sg12-2 5	50	12	25	1.5	380	2800
50sg15-3 0	50	15	30	2.2	380	2800
50sg18-4 0	50	18	40	4	380	2800
50sg16-5 0	50	16	50	4	380	2800
50sg20-6 5	50	20	65	7.5	380	2800
50sg25-8 0	50	25	80	15	380	2800
50sg30-1 00	50	30	100	22	380	2800
65sg30-1 5	65	30	15	2.2	380	2800
65sg30-2 7	65	30	27	4	380	2800
65sg40-4 0	65	40	40	7.5	380	2800
65sg30-5 0	65	30	50	7.5	380	2800
65sg50-6 5	65	50	65	15	380	2800
65sg40-8 0	65	40	80	18.5	380	2800
65sg45-1 00	64	45	100	22	380	2800
80sg35-2 0	80	35	20	4	380	2800
80sg50-3	80	50	30	7.5	380	2800

0						
80sg70-4	80	70	40	15	380	2800
0						
80sg60-5	80	60	50	15	380	2800
0						
80sg80-6	80	80	65	22	380	2800
5						
80sg70-8	80	70	80	22	380	2800
0						
80sg55-1	80	55	100	30	380	2800
00						
100sg40-18	100	40	18	4	380	2800
100sg50-30	100	50	30	7.5	380	2800
100sg70-40	100	70	40	15	380	2800
100sg60-50	100	60	50	15	380	2800
100sg80-65	100	80	65	22	380	2800
100sg75-78	100	75	78	22	380	2800
100sg100-60	100	100	60	30	380	2800
100sg55-100	100	55	100	30	380	2800
125sg80-18	125	80	18	7.5	380	1450
150sg100-15	150	100	15	7.5	380	1450
150sg140-26	150	140	26	18.5	380	1450
150sg160-40	150	160	40	30	380	2800
150sg200-50	150	200	50	37	380	2800
150sg220-65	150	220	65	55.5	380	2800
150sg170-180	150	170	180	55.5	380	2800
200sg200-20	200	200	20	18.5	380	1450
200sg200-35	200	200	35	30	380	2800
200sg200-44	200	200	44	37	380	2800
200sg240-60	200	240	60	55.5	380	2800

200sg200 -75	200	200	75	55.5	380	2800
250sg380 -22	250	380	22	37	380	1450
250sg500 -30	250	500	30	55	380	1450
300sg400 -20	250	500	30	37	380	1450
300sg500 -30	300	500	30	55	380	1450
350sg800 -20	350	800	20	55	380	1450
400sg100 0-18	400	1000	18	55	380	1450
500sg120 0-15	500	1200	15	55	380	1450
500sg800 -20	500	800	20	55	380	1450