

宣城克飞河道木桩 防腐杉木桩 山东杉木桩

产品名称	宣城克飞河道木桩 防腐杉木桩 山东杉木桩
公司名称	宣城市克飞木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区五星乡庆丰村
联系电话	13705639754 13705639754

产品详情

在使用河道木桩时该注意的部分问题松木桩，是用松木制作的木桩，主要用于处理软地基、河堤等。使用它时该注意：1、松木桩是使用“原木”的，不要锯成别的形状，防腐杉木桩，尤其不能对半锯开变成半圆状，半圆桩是很快就后强烈弯曲，以至失去效用。2、松木桩复合地基的设计方法和普通复合地基相似，只不过桩心距往往很小。3、要考虑到松木桩所能承受的沉桩冲击力，沉桩冲击能都在300kg/m以内；如果再大，即使是16cm尾径的原木也受不了。4、淤泥地区地基土的水平抗力很小，松木桩群上端很容易出现整体水平位移，使地面设施出损坏；故即使不考虑震水平荷载需要，大多也在松木桩间铺设一块石层，尽量提高桩群的水平高度。石层只能人工铺设，要尽量把松木桩一根一根挤紧。

杉木作为木材的一种，其防腐性能相对优异，可用于建筑物的长期防腐。这对于建筑材料来说是一个非常宝贵的属性，绿化支撑杆，在提高建筑质量的同时，它作为绿化杆或其他用途非常耐用，随着时间的推移，幼木不需要支撑杆杉木也会自然腐烂，十分环保不会有负面影响。松木桩处理软基是一种材料选择简单、造价低、施工简单的地基处理方法，松木桩适用于地下水位以下的环境中作业，适用于软土地基的浅基础。

松木桩的制作1、大端直径 15cm，且外形直顺光圆;2、小端削成 30cm 长的尖头，利于打人持力层;3、待准备好总桩数 80%以上的桩时，山东杉木桩，调入挖掘机进行打桩施工，避免挖掘机待桩窝工;4、将备好的桩按不同尺寸及其使用区域分别就位，园林绿化支撑杆，为打桩做好准备;5、严禁使用沙杆等其他木材代替松木。挖掘机打桩

流程1、挖掘机就位;2、选择正确桩长的松木桩，并扶正松木桩，桩位按间距 50cm 梅花状布置;3、将挖掘机的挖斗倒过来扣压桩至软基中;4、按压稳定后，用挖斗背面击打桩头，直到没有明显打入量为止，确保松木桩垂直打入持力层;5、严格控制桩的密度，确保软基的处理效果。

宣城克飞河道木桩(图)-防腐杉木桩-

山东杉木桩由宣城市克飞木业有限公司提供。宣城市克飞木业有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽宣城 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。克飞木业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！