

# IH系列单级吸防腐型离心泵

产品名称	IH系列单级吸防腐型离心泵
公司名称	上海江涌泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江涌 型号:IH65-50-160 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区漕泾镇朱漕公路3001号
联系电话	13524355556 15868020215

## 产品详情

品牌	江涌	型号	IH65-50-160
材质	不锈钢	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	双吸式
叶轮数目	1	叶轮结构	开式
适用范围	化工	产品别名	耐腐蚀
流量	240 ( m3/h )	扬程	125 ( m )

· ih系列单级吸防腐型离心泵

该产品相关介绍：

ihf离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳,内衬聚金氟乙丙烯(f46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外强氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%(氟化铝陶瓷或碳化硅),动环采用四氟填充材料,其特点是耐腐蚀耐磨,密封性能优越可靠。本泵适用于输送任何浓度的硫酸、甜酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强酸、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质。

泵转速分为2900和1450转/分两种。性能如下：2900转/分1450转/分最大流量：240立方米/分400立方米/分最高总扬程：125米55米最高转速：3500转/分（用于60调波电源时，叶轮直径所有减少）最高工作温度120摄氏度允许吸入管路压力0.3mpa。泵的最高使用压力1.6mpa

性能参数:

型号	流量m /h	扬程m	转速r/min	电机功率kw	口径 mm	
					吸入	排出
ih50-32-125	12.5	20	2900	2.2	50	32
	6.3	5	1450	0.55	50	32
ih50-32-160	12.5	32	2900	3	50	32
	6.3	8	1450	0.55	50	32
ih50-32-200	12.5	50	2900	0.5	50	32
	6.3	12.5	1450	0.75	50	32
ih50-32-250	12.5	80	2900	11	50	32
	6.3	20	1450	1.5	50	32
ih65-50-125	25	20	2900	3	65	50
	12.5	5	1450	0.55	65	50
ih65-50-160	25	32	2900	5.5	65	50
	12.5	8	1450	0.75	65	50
ih65-40-200	25	50	2900	7.5	65	40
	12.5	12.5	1450	1.1	65	40
ih65-40-250	25	80	2900	15	65	40
	12.5	20	1450	2.2	65	40
ih65-40-315	25	125	2900	30	65	40
	12.5	32	1450	4	65	40
ih80-65-125	50	20	2900	5.5	80	65
	25	5	1450	0.75	80	65
ih80-65-160	50	32	2900	7.5	80	65
	25	8	1450	1.5	80	65
ih80-50-200	50	50	2900	15	80	50
	25	12.5	1450	2.2	80	50
ih80-50-250	50	80	2900	22	80	50
	25	20	1450	3	80	50
ih80-50-315	50	125	2900	37	80	50
	25	32	1450	5.5	80	50
ih100-80-125	100	20	2900	11	100	80
	50	5	1450	1.5	100	80
ih100-80-160	100	32	2900	15	100	80
	50	8	1450	2.2	100	80
ih100-65-200	100	50	2900	22	100	65
	50	12.5	1450	4	100	65
ih100-65-250	100	80	2900	37	100	65
	50	20	1450	5.5	100	65
ih100-65-315	100	125	2900	75	100	65
	50	32	1450	11	100	65
ih125-100-200	200	50	2900	45	125	100
	100	12.5	1450	7.5	125	100
ih125-100-250	200	80	2900	75	125	100
	100	20	1450	11	125	100
ih125-100-315	200	125	2900	110	125	100
	100	32	1450	15	125	100
ih125-100-400	100	50	1450	30	125	100
ih150-125-250	200	20	1450	18.5	150	125
ih150-125-315	200	32	1450	30	150	125
ih150-125-400	200	50	1450	45	150	125
ih200-150-250	400	20	1450	37	200	150

ih200-150-315	400	32	1450	55	200	150
ih200-150-400	400	50	1450	90	200	150