

隔声罩安装 武汉源海博创科技公司 江西隔声罩

产品名称	隔声罩安装 武汉源海博创科技公司 江西隔声罩
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

产品详情

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以军和绿色环保等领域为市场，隔声罩安装，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

隔音罩设计制作时，提出以下4项要求：（1）隔音罩的罩壁应具有足够的隔声量，以隔断空气声的传播，同时又要减少罩内混响声和防止固体声的传递。（2）尽可能减少在罩壁上开孔；对于必需的开孔的，开口面积应尽量小；在罩壁的构件相接处的缝隙，江西隔声罩，要采取密封措施，以减少漏声。隔声罩的孔洞和缝隙对其降噪效果特别是高频噪声有明显影响，泄漏面积占10%、1%、0.1%的隔声罩的降噪量分别为10、20、30dB（3）由于罩内声源机器设备的散热，可能导致罩内温度升高，对此应采取适当的通风散热措施。（4）要考虑声源机器设备操作、维修方便的要求。例如，设置进出门、观察窗、手孔、活动盖板或可移动、可组装式的罩壳，以便接近机器，观察机器运行情况并进行操作与维修。只有设计很好的全封闭隔音罩，并采用隔振支撑安装，没有孔洞或有孔洞安装消声器，采用适当密封的隔声门，才能获得理想的降噪值。

隔声罩应选择合适的材料和形状。其罩面需选择具有隔声能力的材料进行制作，罩面的形状应选择曲面形体，其刚度应该较大，同时也应利用隔音。隔声罩的设备要保持一定的距离，隔声罩工程，对罩壁宜轻薄，选用分层复合结构。

隔声罩内的所有焊缝应避免漏音，和地面接触部分应做密封，机器和隔音罩之间以及地面或机座之间应该有适当的减振措施。其表面也应该做吸音处理，同时贴上多孔或纤维状的吸音材料，吸音系数也不能太小。

除此之外，隔声罩的罩壳需采用钢板或铝板进行制作，罩壳隔声罩在设计时要把握一个标准就是要便于安装和检修，也能做成可拆卸的拼装结构，还要考虑音源设备的通风、散热等一些要求。

门窗关闭结合面采用密封嵌条密封；隔音房外接缝采用铝合金嵌条压接，隔声罩降噪，整体美观实用；

隔音房为五面体，四周依次为进料面、主操作面、成品收集面及后操面，各面设有透明观察窗和操作者进出操作门，方便观察冲床的工作情况。

特点

- 1、空洞处理方便：普通隔音房须事先确定，我们设计的高隔音量隔音房可以现场确定。
- 2、隔音房屏蔽设备。
- 3、真正的耐高温高压及防水，耐潮湿。

普通隔音房可到80-120，一般设计的高隔音量隔音房采用氧化铝等耐高温材料，达到400。

- 4、高隔音量：普通隔音房理论隔声量为25-30dB(A)，我们设计的高隔音量隔音房达到45dB(A)。
- 5、隔音房厚度为50mm~400mm等。

隔声罩安装-武汉源海博创科技公司-江西隔声罩由武汉源海博创科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉源海博创科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为噪声控制设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!