

WQ高效无堵塞排污泵 铸铁

产品名称	WQ高效无堵塞排污泵 铸铁
公司名称	上海江涌泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WQ高效无堵塞排污泵 材质:铸铁 性能:不阻塞
公司地址	上海市金山区漕泾镇朱漕公路3001号
联系电话	13524355556 15868020215

产品详情

型号	WQ高效无堵塞排污泵	材质	铸铁
性能	不阻塞	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	排出口径	50（mm）
扬程	30（m）	转速	2900（r/m）
功率	3（w）	品牌	江涌
流量	15（m3/h）	叶轮结构	开式
叶轮数目	单级		
wq高效无堵塞排污泵			

该产品相关介绍：

产品特点 1. 采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2. 设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。 3. 机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行800小时以上。 4. 泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减小工程造价。 5. 泵油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。 6. 可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水，漏电，过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。 7. 双导轨自动耦合安装系统，给泵的的安装，维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。 8. 浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启，无需专人看管。 9. 在使用扬程范围内保证电机运行不过载。 10. 根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统，能保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。 11. 安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

性能参数：

25-8-22-1.1	25	8	22	2825	1.1	
32-12-15-1.1	32	12	15	2825	1.1	
40-15-15-1.5	40	15	15	2840	1.5	
40-15-30-2.2	40	15	30	2840	2.2	
50-20-7-0.75	50	20	7	1390	0.75	
50-10-10-0.75	50	10	10	1390	0.75	
50-20-15-1.5	50	20	15	2840	1.5	
50-15-25-2.2	50	15	25	2840	2.2	
50-18-30-3	50	18	30	2880	3	
50-25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	
50-20-40-7.5	50	20	40	2900	7.5	
65-25-15-2.2	65	25	15	2840	2.2	
65-37-13-3	65	37	13	2880	3	
65-25-30-4	65	25	30	2890	4	
60-30-40-7.5	65	30	40	2900	7.5	
65-35-50-11	65	35	50	2930	11	
65-35-60-15	65	35	60	2930	15	
80-40-7-2.2	80	40	7	1420	2.2	
80-43-13-3	80	43	13	2880	3	
80-40-15-4	80	40	15	2890	4	
80-65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	
100-80-10-4	100	80	10	1440	4	
100-110-10-5.5	100	110	10	1440	5.5	
100-100-15-7.5	100	100	15	1440	7.5	
100-85-20-7.5	100	85	20	1440	7.5	
100-100-25-11	100	100	25	1460	11	
100-100-30-15	100	100	30	1460	15	
100-100-35-18.5	100	100	35	1470	18.5	
125-130-15-11	125	130	15	1460	11	
125-130-20-15	125	130	20	1460	15	
150-145-9-7.35	150	145	9	1440	7.35	
150-180-15-15	150	180	15	1460	15	
150-180-20-18.5	150	180	20	1470	18.5	
150-180-25-22	150	180	25	1470	22	
150-130-30-22	150	130	30	1470	22	
150-180-30-30	150	180	30	1470	30	
150-200-30-37	150	200	30	1480	37	
200-300-7-11	200	300	7	970	11	

200-250-11-15	200	250	11	970	15
200-400-10-22	200	400	10	1470	22
200-400-13-30	200	400	13	1470	30
200-250-15-18.5	200	250	15	1470	18.5
200-300-15-22	200	300	15	1470	22
200-350-22-30	200	250	22	1470	30
200-350-25-37	200	350	25	1480	37
200-400-30-45	200	400	30	1480	45
200-350-40-75	200	350	40	980	75
250-600-9-30	250	600	9	980	30
250-600-12-37	250	600	12	1480	37
250-600-15-45	250	600	15	1480	45
250-600-20-55	250	600	20	1480	55
250-600-25-75	250	600	25	1480	75
250-800-12-45	250	800	12	1480	45
300-500-15-45	300	500	15	980	45
300-800-15-55	300	800	15	980	55
300-600-20-55	300	600	20	680	55
300-800-20-75	300	800	20	980	75
300-950-20-90	300	950	20	980	90
300-1000-25-110	300	1000	25	980	110
350-1100-10-55	350	1100	10	980	55
350-1500-15-90	350	1500	15	980	90
350-1200-18-90	350	1200	18	980	90
350-1100-28-132	350	1100	28	740	132
350-1000-36-160	350	1000	36	740	160
400-1500-10-75	400	1500	10	980	75
400-2000-15-132	400	2000	15	740	132
400-1700-22-160	400	1700	22	740	160
400-1500-26-160	400	1500	26	740	160
400-1700-30-200	400	1700	30	740	200
400-1800-32-250	400	1800	32	740	250
400-1760-7.5-55	400	1760	7.5	540	55