

涂装系统 常德涂装设备 叁崎涂装喷漆生产线

产品名称	涂装系统 常德涂装设备 叁崎涂装喷漆生产线
公司名称	重庆叁崎涂装机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区西永镇中柱村界牌社
联系电话	18084092758 18084092758

产品详情

使用涂装设备时施工注意事项：

- 1、请在通风良好及照明充足的场地施工。
- 2、勿在有火花或有可燃物的区域施工。
- 3、设备在无涂料的情况下空转超过10秒。
- 4、此喷涂设备不能使用与含胶水成分或含颗粒及无溶剂或含强腐蚀性的涂料喷涂。
- 5、此喷涂设备只能使用220伏单相电，严禁接驳380伏电源，否则则将烧毁电机。
- 6、在拔下电源插座时，切勿拉扯设备电源线。
- 7、喷涂时，请勿吸烟

在涂装生产线运行过程中，由于多数企业的员工对油漆、煤气、燃气等安全防火防爆知识了解甚少，以至于造成着火、炸裂等安全事故时有发生，常德涂装设备，不仅让企业自身面临经济上的损失，而且给员工带来很大的健康危害，甚至带来生命危险。为此，涂装生产线防火和防爆措施刻不容缓！

1、一般防火措施

- (1) 涂装工作人员有必要经过防火安全知识的教育训练，并经考试合格后方能从事出产操作。
- (2) 涂装车间有必要树立严格的安全操作规程和防火制度，并随时查看贯彻执行情况，不能大意。

(3) 涂装施工场所，禁止吸烟和禁止带着打火机、火柴等引燃之物。

(4) 涂装车间需动火检修焊接时，有必要先办理动火同意手续，同意后应中止涂装作业。动火前应先将作业场地30米以内的漆垢及各种可燃物质清扫干净，漆桶、漆槽要加盖密封，其空气中溶剂蒸汽浓度不得超越破下限的1/3，以防动火时引起火灾。

(5) 喷涂车间有必要设置强力通风设备，自然通风条件要好。调漆房、喷漆室以及烘干室，除应设部分通风外，还应随时测定混合气体浓度，以防到达风险极限。如有火灾风险，立即关闭通风设备。

涂装车间配套RTO设备简介

沸石转轮吸附+蓄热式氧化燃烧（RTO）处理工艺主要由沸石转轮浓缩（吸附区域、脱附区域、冷却区域）、脱附系统、蓄热式燃烧系统（RTO炉体、陶瓷蓄热体、燃烧系统等）及PLC控制系统等部分组成。

吸附浓缩：含有VOCs的废气由主工艺风机吸入前处理过滤器，由前处理过滤器滤除杂质后的废气进入沸石转轮，被沸石转轮吸附处理后的气体达标排入大气中。

脱附燃烧：利用RTO燃烧炉产生的热量进行热脱附工艺，涂装系统，清洁空气由脱附风机进入，经换热器进入沸石转轮，涂装设备定制，热空气将沸石加热，吸附在沸石中的VOCs被脱附出来进入RTO燃烧炉，从燃烧炉中排出的高温达标气体通过换热器实现废热利用，终排放至大气中。

涂装系统-常德涂装设备-叁崎涂装喷漆生产线(查看)由重庆叁崎涂装机械设备有限公司提供。重庆叁崎涂装机械设备有限公司是重庆 重庆市,包装生产线的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在叁崎涂装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创叁崎涂装更加美好的未来。同时本公司还是从事重庆生产流水线，重庆生产线设备，重庆涂装流水线的厂家，欢迎来电咨询。