

新密下压式防火锁配件

产品名称	新密下压式防火锁配件
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防盗门锁具如何护理

- 1.防盗门锁具在平日开关门的过程中，握着执手把锁舌旋进锁体，关好门后再松手，不要用力撞门，否则会削减使用寿命。不要用湿布擦洗锁体和执手，因为有些金属材质的锁具会因而生锈；合金材质的锁具会将镀层磨掉，失掉漂亮的作用。
- 2.常常坚持锁体传动部位有光滑剂，以坚持其传动顺利及延伸使用寿命。主张半年或一年查看一次，一起查看紧固螺钉有否松动，以保证坚固。
- 3.锁头在使用过程中，定时（半年或一年）或在钥匙插拔不顺利时，可在锁芯槽内抹入小许石墨粉或铅笔粉以保证钥匙插拔顺利。但切忌加入其他任何油类来作光滑，以防止油脂粘住弹子绷簧，致使锁头不能滚动而不能敞开。
- 4.常常查看锁体与锁扣板的合作空隙，锁舌与锁扣板孔的凹凸合作是不是相宜，门与门框的合作空隙较佳为1.5mm-2.5mm。如发现改变，应调整门上铰链或锁扣板的方位。

【防火门锁是什么锁】

防火门锁是指可以防火的锁具，下压式防火锁配件，主要用于防火门，防火门锁可以有效的控制阻止擅自离开及防止偷窃，一般适用于人员比较密集的场所，如商城、超市、大厦、办公楼等地方。

结构坚固，耐用可靠，能够有效的紧急疏散人员，不用锁的死也不用敞开，即可防盗又可自由出入，每日提供二十四小时安防保护。实心锁舌提供坚固的保护，可抵御压力强，耐火时间长。

防火锁还可以和不锈钢拉手等其他安防设备配合使用，选择连接双门器、门禁、报警控制器、磁力锁、

语音报警器等，推动压杆门开时，jing号即响，直到人为取消。门禁压杆门开时，消防通道锁可推开不报警，通道锁被fei法打开时，能给门禁系统提供信号，并发出报警，甚至能根据对应报警按钮发出对应报警语音提示。

只需使用人员用手或身体任何部位推（压）开启杠即可将门锁开启。每次闭门后自动上锁功能：既有效地防止了没有进入资格人员从逃生通道中进入建筑内部，又保证了建筑内人员非常容易地进入逃生通道，因而提高和保障了建筑的安全性与逃生功能。

教您如何选择防火锁

因门选锁

挑选锁具时，首要要注意挑选与自家门敞开方向共同的锁，这样可使开关门更便利；其次要注意门框的宽窄，通常情况下，球形锁和执手锁不能安在小于90mm的门上，门周边骨架宽度在90mm以上100mm以下的应挑选通常球形锁60mm锁舌；100mm以上的，可选用大挡盖即70mm锁舌的锁具；门的厚度与锁具是不是匹配也是一个重要选项。

耐磨度

与耐磨度相关联的是门锁的原料。在原料的挑选上可采用“看”、“掂”、“听”来把握。看其外观色彩，纯铜制成的锁具通常都通过抛光和磨砂处置，与镀铜对比，色泽要暗，但很天然。掂其重量，纯铜锁具手感较重，而不锈钢锁具明显较轻。听其敞开的声响，镀铜锁具敞开声响对比烦闷，不锈钢锁的声响很洪亮。

手感

门锁的手感是由绷簧决议的，绷簧的好坏决议运用时的手感和运用寿数。绷簧不好，简单造成把手下垂，缩短门锁寿数。选购时要亲身试一试门锁绷簧的韧度，好的绷簧带来的手感是非常柔软的，不会太软也不会太硬。

镀层

在选购过程中还要看门锁的镀层，也即是考虑门锁的把手是不是会掉色。通常来说，好的门锁的保护层，也即是镀层不会被轻易氧化和磨损。门锁把手的镀层关系到居室全体的漂亮，因此这一点也不容忽视。

新密下压式防火锁配件由河南兴元建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南兴元建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事河南隔热防火门，郑州钢质隔热防火门，钢质隔热防火门厂家的厂家，欢迎来电咨询。