

工程用50KW柴油发电机

产品名称	工程用50KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	58800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

工程用50KW柴油发电机是非常重要的机械设备。但是现在买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够很大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。在今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创新和完善各项工作，为中小企业提供。节能、环保、省油的发电机组，提供优良的产品，优惠的价格和优质的服务。柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的很大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

工程用50KW柴油发电机显眼的可能就是这块操控面板了,在中控台的上方方位处,由于细致的参数我们没有获得,因此无法给出它的分配率,可是从视觉效果上来看,这块操控面板的表现仍是十分不错的。可是需求特别说明的一点是它并不支撑触摸功用,在如今的趋向上来看并不算是干流。静音柴油发电机过硬的质量,合适家庭应急用,机器自身自加静音罩,将消除您在运用进程中的噪音烦恼,直喷式焚烧室焚烧功率高,噪声低。双通道进排气结构,防止紊流的发作,使得进,排气更晓畅。显着加厚的超静音柴油发电机隔音垫,具有更强的降噪才调。大的机柜规范增大了机组的内部空间,隔音垫与机壳之间的空间也被显着拓展了,然后抵达更优异的降噪效果。