

投标用150KW柴油发电机

产品名称	投标用150KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	61800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

投标用150KW柴油发电机具有如下长处：外形美观，构造紧凑，容量大，便利机组作为活动式运用；因为选用高强度的箱体和尺度规范化的规划，大大节省用户的运输本钱；静音型箱体内部安置有高功用耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；箱体规划更趋人性化，箱体外两边均设有侧门，在内设检修灯等便利用户操作和检修设备；操控体系屏和输出接驳办法,燃油箱,消音等有很多.特的规划的地方，倍受用户喜爱。柴油发电机组选用四冲程技能制造而成，也有开架便携式，双杠静音风冷款、四缸水冷静音款，假如你是思考在家里用，买款配有隔音体系，噪音低，让您的运用环境愈加环保惬意！机器可配ATS主动切换设备，停电自起、来电自停！能够无人值守！在柴油机燃油喷发操控范畴里.的要数公司的电控高压共轨技能，不只代表着该范畴的高技能水平，并且其卓的稳定性也广为业内人士所称道。

TO150000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：380V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO15000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H) : 3100*1200*1570mm 机组重量 (kg) : 1700/1850

投标用150KW柴油发电机在柴油发电机组供电时，同样要检测发电机组的电压、电流和柴油机的油压。在正常运行时，当检测到的电压、频率过设定的上下限（负载）时，即切断负载，柴油发电机组处于空载运行状态；在空载时，如果检测到的电压、频率又过设定的上下限（空载）时，即认为柴油机故障，停机报错。不论是在空载还是负载，只要检测到柴油机的油压为低，即认为柴油机工作不正常，停机报错。该系统中还具有一个励磁调节装置，它能实现柴油发电机组的低频保护，当系统供电的频率较低时可起到保护作用，同时通过电压和电流的矢量合成及ND调节，能恒定柴油发电机组的输出电压，即使当负载有较大变化时也能使输出电压的变化小于1%，保证负载（设备）的正常运行。

考虑到电网有时会有短暂供电的情况出现，为避免设备供电的经常切换，在此状态下，如果电网恢复正常，则延迟几秒后才切换至电网运行状态，然后再延迟几分钟，才停止柴油机运行。这样就能保证只有在电网确实已经恢复正常后，才切换至电网供电，同时也避免柴油机的频繁启动。