

大泽动力35KW静音柴油发电机组

产品名称	大泽动力35KW静音柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO38000ET 功率:35KW 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力35KW静音柴油发电机组 静音柴油发电机电调泵会根据发电机组负载的大小自动调节油门，使电压、电流保持平稳，无需人手工调节，既能起到稳又能起到省油的作用，又能有效解决频率不稳定的情况。

大泽静音柴油发电机逆变技术保证高品质电源，延长设备使用寿命，高灵敏度保护开关，不会因为载损坏发电机，耐久性能优越，可持续工作200小时无异常。

概述

柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种中小型独立的发电设备。由于它具有机动灵活、投资较少、随时可以启动等特点，广泛应用于通信、采矿、筑路、林区、农田排灌、野外施工和国防工程等部门。

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 32KVA
- 2.备用功率： 35KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*995mm

静音柴油发电机底架有的拐角式设计，能有效避免机组在运输过程中的碰撞，既美观又实用。立柱式的设计能够更好的支撑发电机的稳固性，圆孔设计可以分散发电机的整体压力，机组运行过程中如有水进入也可及时的排出。

质量稳定、调速平稳、反应灵敏、油压均匀、更加省油。喷油泵是发动机重要的四大部

件之一，大泽发动机组采用高原油泵、北京天纬油泵、龙口斯太尔泵，南岳衡阳油泵等。雾化好、燃烧充分、降低排放和油耗的同时有效防止燃烧室积碳。

大容量底座油箱，采用双层喷塑烤漆，有效提高底架的耐腐蚀性能和美观度，避免了机组底架受日常空气中的酸性物质腐蚀，造成底架断裂、漏油等事故的发生。