

高压配电箱厂家 安徽长龙|经验丰富 合肥配电箱

产品名称	高压配电箱厂家 安徽长龙 经验丰富 合肥配电箱
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱在电流互感器二次回路运行工作时，需采取这些措施：严禁将电流回路断开，禁止对在电流互感器与短路端子之间的回路和导线进行工作，智能配电箱报价，同时使用短路片和短路线，保证可靠地将电流互感器二次线圈短路。配电箱的板材的落地柜用2.0mm厚冷轧板制造，照明配电箱及把持箱大于即是600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。配电箱的安全技术操作规程：1.在全部或部分带电进行工作时，要有明显的标志将设备与运行设备进行隔开。2.对存在电流互感器和电压互感器的二次绕组，应保证有可靠保护接地。

配电箱内的空开、唆使灯、按钮、旋转开头等操作及把持跟唆使元器件下方必须有固定坚固的标签框跟机打标签。其它元件、附件及资料均需选用合乎国度或行业现行技巧标准。配电箱内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱内的电源母线，应有色彩分相标记。相序标色 L1 黄 L2 绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿。配电箱在使用时，需要注意防漏电。因为如果

使用不当，高压配电箱厂家，那么就on易让使用者发生触电。我国在配电箱生产技术上面已有一定的提升，当然配电箱的生产技术也是需要进一步提升的。

配电箱体内空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置，保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列，合肥配电箱，开关预留位应为一个整位。配电箱的板材的落地柜用2.0mm厚冷轧板制造，照明配电箱及把持箱大于即是600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。配电箱内空气开关配线作业条件及现场准备工作，1、箱体安装完毕。2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕，并且符合设计图纸、配电箱安装要求。

高压配电箱厂家-安徽长龙|经验丰富-合肥配电箱由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！