

合肥抽屉式开关柜配电箱 安徽长龙|

产品名称	合肥抽屉式开关柜配电箱 安徽长龙
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

额定绝缘水平（1min工频耐压：相间、相对的95KV，一次隔离断口115KV。雷电冲击耐受电压：相间、相对的185KV，一次隔离断口215KV。辅助控制回路1min工频耐压：2KV）。按用途分类：进线柜、出线柜、计量柜、补偿柜（电容柜）、转角柜、母线柜。送电操作步骤：先装好后封板，再关好前下门。开关柜的分类方法很多，如通过断路器安装方式可以分为移开式开关柜和固定式开关柜；或按照柜体结构的不同，可分为敞开式开关柜、金属封闭开关柜、和金属封闭铠装式开关柜。

开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。按照电压等级分类通常将AC1000V及以下称为低压开关柜（如PGL、GGD、GCK、GBD、MNS等）。本开关设备适用于3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置，抽屉式开关柜配电箱，主要用于发电厂、中小型发电机发电。

开关柜 (switchgear) 的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中，进行开合、控制和保护用电设备。额定绝缘水平 (1min工频耐压：相间、相对的95KV，一次隔离断口115KV。雷电冲击耐受电压：相间、相对的185KV，一次隔离断口215KV。辅助控制回路1min工频耐压：2KV)。开关柜柜体选用冷轧钢经数控钣金加工成形后，通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成，构件表面采用喷塑或镀锌工艺。

合肥抽屉式开关柜配电箱-安徽长龙|由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司是从事“配电箱,配电柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：舒经理。