

# 派克乐可利塑料快插式调速接头气动接头#3018 12 17

产品名称	派克乐可利塑料快插式调速接头气动接头#3018 12 17
公司名称	天津贝森宝德科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:乐可利Legris 型号:#3018 12 17 产地:进口
公司地址	天津市宝坻区林亭口镇工贸区427号（注册地址）
联系电话	022-83946008 13312058177

## 产品详情

派克乐可利塑料快插式调速接头气动接头#3018 12 17

当只能从上方安装并且需要配合管路方向时，该系列接头是理想之选。该系列模块化接头包括单一配置和复式配置，可满足更加灵活的设计。

连接 2 类型：Male BSPT

连接 2 尺寸：R 3/8

配置：Tube to Port

连接 1 尺寸：12 mm (O.D)

O 型圈材料：丁腈橡胶

夹持环材料：不锈钢

螺纹密封剂材料：聚四氟乙烯

zui大运行压力：20 barg

zui低运行温度：-20 °C

zui高运行温度：80 °C

真空额定压力：755 mm-Hg

数量/箱：10

重量：0,050 kg

应用：机器人，汽车工艺，气动，半导体，纺织，包装

介质：压缩空气，其他介质：请咨询我们

符合规格：ISO 14743, DI: 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH)

特点/you点：

#### - 紧凑

紧凑的设计，促使接头之间的安装空间geng小

为实现更大liu量而设计的铰接式螺栓

便于检修，即使接头之间非常紧密

易于组装和自动密封：

锥螺纹涂层密封

直螺纹集成O形圈密封

操作安全：正确保持管路的方向

完整防泄漏检测

质量稳定和可追溯性的日期代码

#### - 模块化

可轻松堆叠铰接式本体，构建2至6个出口

可定向(360)，实现jing确对准

模块化：可实现不同管径接头的组合

市场：

工厂自动化

车辆装配设施

食品和饮料

半导体

服装

包装机械

应用：

气动机械设备

低压压缩空气输送

适用于真空应用

技术：

可调向接头

万向接头

模块化接头

快插接头

推动式连接接头

气动接头

即时接头

快速接头

管连接接头

技术特点：

流体：压缩空气，其他流体：请咨询我们

材料：工程材料，镀镍黄铜，NBR

压力：真空至20bar

温度：-20 ° C to 80 ° C

公制：3mm to 12 mm