

泡棉双面胶公司 韶关泡棉双面胶 晟泰胶粘制品公司

产品名称	泡棉双面胶公司 韶关泡棉双面胶 晟泰胶粘制品公司
公司名称	东莞晟泰胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路
联系电话	13342694281

产品详情

在泡棉双面胶的模切操作中，泡棉双面胶厂家，有时会因为钢线垫纸厚度不足，槽形角度不规范，出现多余的圆角，排除办法是及时更换钢线垫纸，增加钢线垫纸的厚度，修整槽角；钢线垫纸上的压痕槽留得太宽，纸板压痕时位置不定，要求在泡棉双面胶制作模版时压痕槽宽度要留置合适；排刀、固刀紧度不合适，钢线会太紧，在底部不能同压板平面实现更好的接触，同时在压痕时易出现扭动，铜钱太松，导致压痕时易左右窜动。泡棉双面胶

泡棉双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，每个产品所需要的功能不同，无纺布基材泡棉双面胶粘性及加工性好，一般长时间耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长时间耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.1M，韶关泡棉双面胶，适合于铭板、面板、装修件的粘接。热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对许多物体有良好的粘接性，泡棉双面胶在很多领域中都有用到，泡棉双面胶的优点让很多生产和制造中都要用到，在使用泡棉双面胶的时候，应该要对它有一个比较的认识，包括它的使用方法、储存环境、使用寿命等等。泡棉双面胶的使用方法：在贴胶带前，除掉被贴基材的油和灰尘，洗掉其他污染物，泡棉双面胶定做，再撕开胶带，要注意指纹或其他污染物质。按照被贴基材的大小，切断胶带，贴了以后用力挤压，胶带的粘贴表面和压力，贴的时候需要充分的压力。泡棉双面胶公司-韶关泡棉双面胶-晟泰胶粘制品公司由东莞晟泰胶粘制品有限公司提供。东莞晟泰胶粘制品有限公司位于东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晟泰胶粘在双面胶带中享有良好的声誉。晟泰胶粘取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晟泰胶粘全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。