

jk过滤器厂 河北jk过滤器 天津杰凯泵业有限公司

产品名称	jk过滤器厂 河北jk过滤器 天津杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

耐酸碱自吸泵阀门维修带压维修

耐酸碱自吸泵阀门维修

带压维修阀门是一项复杂、危险、技术性强的工作。带压维修阀门除应胆大心细、慎重果断外，还应有严格的科学态度。特别是从事、高温、高压、性等介质堵漏工作，更应严格按事先确定的方案及有关安全规定进行。

带压维修阀门时，应注意如下事项:维修过程中，要严格遵守防火、防毒、防爆等有关安全操作规程。在处理带压阀门的缺陷前，应提出处理方案，取得安全技术人员的同意并得到操作工的配合。重要部位的处理要经过共同研究，按规定办理手续，方能着手处理阀门的缺陷，在处理阀门缺陷过程中应设置安全挡板，同时应谨慎、细心，边干边观察，jk过滤器价格，按规定方案进行。拧紧螺纹前，应对锈死螺纹加煤油清洗渗透，检查螺栓螺母

是否完整;还应添加松锈液或一层石墨粉润滑螺纹。拧紧螺母时，不能用力死拧，河北jk过滤器，以防螺栓螺钉断裂。焊接阀门时，要遵守焊接操作规程。应防止金属过热和变形，产生新的裂纹。对捻缝过的部位出现新的泄漏，不宜再次捻缝，以免扩大泄漏缺陷。

型号统筹性和差异化有度

型号统筹性和差异化有度。在这一点遵循的原则是方便管理、有利节约、满足生产工艺的需求，三个方面缺一不可。要满足这三个条件就要求我们要适度统一型号、规格，以便备用泵、备用备件的互换性，可调度性，降低易损耗的备品备件进、存难度，有利于压缩库存，节能资金。也可避免因品种多、杂，容易弄错。但也必须看到，统筹性过高带来的不利。例如：勉强凑合用泵会带来以下情况：大马拉小车，功能性浪费;泵型和实际工况严重不匹配，造成泵损坏频繁，维修增多，影响生产或造成备件消耗增大，费用上升等。

耐腐蚀泵的选择还是要遵循该统筹的要统筹，但该差异化的泵还是要差异化，只是度难掌握。原则就是六个字：适用、方便、节约。坚持经济性和实用性的统一。

耐酸碱泵产品优点

1、密封面少。国内常见自吸泵密封面一般为3个，zui多为4密封面，jk过滤器厂，各密封面采用螺栓与嵌件紧固。一有泄漏就会腐蚀嵌件，导致设备损坏，使用成本*。我公司所产自吸泵为单密封面设计，jk过滤器批发，泵体与泵盖之间的密封通过外装式螺栓、螺母紧固。泵体在材料使用期限内无需更换。

2、密封腔缩于泵体与泵盖之间，在泵盖上配有定位栓，内有单向阀，在二次启动时可以达到瞬间出水的效果。

3、设备整体除泵盖与电机相连部份外无嵌件设计，不会发生因介质泄漏腐蚀嵌件造成设备损坏的情况，使用成本极低。

4、自吸高度高，一般要求自吸高度达到5米，由于测试条件限制，实测自吸高度为6米，通过等效法测试，理论高度可达9米。

jk过滤器厂-河北jk过滤器-天津杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”选择天津杰凯泵业有限公司,公司位于:天津市西青区杨柳青镇双河村,多年来,杰凯泵业坚持为客户提供好的服务,联系人:禹经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。杰凯泵业期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事山东耐酸碱立式泵,耐空转立式泵,脱硫塔循环泵的厂家,欢迎来电咨询。