

金秋专业生产抛光与喷砂打磨除尘工作台

产品名称	金秋专业生产抛光与喷砂打磨除尘工作台
公司名称	张家港市金秋环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金秋 型号:JQ-TD 甲醛净化率:99.9 (%)
公司地址	中国 江苏 张家港市 省经济开发区金港大道 (江苏沿江高速张家港道口往北一公里)
联系电话	86 0512 58591845/58162242 13906243075

产品详情

品牌	金秋	型号	JQ-TD
甲醛净化率	99.9 (%)	病毒净化率	99.9 (%)
氨气净化率	99.9 (%)	氫气净化率	99.9 (%)
苯系物净化率	99.9 (%)	颗粒物净化率	99.9 (%)
电源电压	380V (V)	电源频率	60Hz (Hz)
置换风量	1400-15000 (m3/h)	适用面积	9.2-34.5 (m ²)
噪音	60-80 (dB)	空气净化技术	吸附技术

jinqiu

jq-td打磨专用除尘器

一、概述

jq-td系列打磨专用除尘器是本公司专为各式磨床、车床、钻床、铣床、刨床、砂轮机、抛光机、磨光机等机械设备作业时配套收尘、集尘的一款方便实用型空气净化设备。本机特点：聚酯纤维滤筒过滤，具有体积小、过滤面积大、过滤精度高、处理风量大、吸力强劲、高效节能、移动安装方便、清灰出灰便捷科学，能确保工作环境的洁净；本机操作维护安全简单，经济实用，使用寿命长，是工作中理想的除尘产品。

二、适用范围

广泛应用于机械加工、电子、化工、建材、陶瓷、食品、医药、橡塑等行业。

产品主要技术参数如下：

型号：jq-td系列打磨专用除尘器

功率：0.75kw—15kw

电源：380v 50/60hz

风量：1400m³/h—15000m³/h

风压：1200pa—3000pa

进风口：80mm—500mm

滤筒：标配

通风管：标配常用规格技术参数

型号	jq-td1.5	jq-td2.2	jq-td3.0	jq-td4.0	jq-td5.0
吸口 (mm)	100	150	200	230	280
功率 (kw)	1.5	2.2	3.0	4.0	5.0
电源 (v/hz)	三相380/50-60				
风量 (m ³ /h)	1800	2200	3800	4900	6000
风压 (pa)	1200	1500	2000	2020	2500
噪音 (db)	60-80				
过滤面积 (m ²)	9.2	13.8	20.7	27.6	34.5

备注：上述为常用规格，特殊规格可订做。除尘工作台根据现场订制。

本公司常年供应，产品具体技术参数欢迎留言或来电来厂垂询。

手机 13739160930

qq: 2429915829