

不锈钢容积式换热器定制 正阳换热设备

产品名称	不锈钢容积式换热器定制 正阳换热设备
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

产品详情

半容积式热交换器是属于一种新型的热交换器产品，相比较其他的交换器产品设备，这一设备从被研发出来至今就拥有不错的销量和使用率。该产品设备之所以可以拥有较多的用户喜爱，便是因为该设备自身所具备的特性还是比较多的。下面本文就来简单地介绍一下这一类型的交换器设备所具备的特性有哪些。

半容积式热交换器在整体性能上面要比其他的同类交换器设备拥有更加良好的表现，比如该类型的交换器具备快速式换热器的换热结构。对于热交换器设备来说，主要的工作便是进行换热工作，这一类型的交换器产品可以拥有快速的换热结构，那么就可以在较短的时间内完成换热工作，也就可以有效地提升这一设备的工作效率了。

半容积式热交换器的换热结构可以确保该设备快速地进行换热工作，主要便是因为这一类型的交换器设备中换热器所具备的传热系数很高，同时还拥有较大的换热量。具备了这两个特点的换热器，在其他条件都相同的情况下，换热的效率可以比其他产品的5—8倍。

半容积式热交换器不仅拥有较高的换热效率，在用水量上也可以做到节能环保的效果。对于目前这种十分追求节能环保的时代来说还是非常有吸引力的。

热交换器机组是集加热、循环、稳压、控制、集成功能于一体的供热水设备，它的运行原理就是采用热媒加热冷水，并采用循环方式将加热后的热水送至用水点，按不同的部件的功能说明如下：

1、容积式热交换器：

采用两台并联，可以分别单独供热，也可以两台一起供热，冷水总管进入机组后，分成两路分别通入两台换热器，换热器内部采用U形换热管束进行加热，加热后的热水通过顶部热水出口合并后向用水点供出；

2、温度控制阀：

通过热交换器上设置的探温口来感知内部温度，银川不锈钢容积式换热器，我们一般根本要求设定55-65度左右的热水出水温度，当热交换器内部水温达到设定温度时，温控阀关闭，停止通入热媒加热，反之当温度低于设定温度值时，温控阀打开，通入热媒进行加热。温控阀的设定温度可以根据需要改正（具体设置方式见附录说明）；

轮回冷却水应摆设过滤器，需要时应配上断水报警安装 换热器构造有哪些特性？换热器传热效用高，污秽自净本领强，节能效验佳，体积小，价钱矮，稳当性佳等便宜.广大运用于制药、溶剂、化工、松香、染料、食物等行业的热接流、余热接收.换热器装备由二块滑动，产生了二个匀称的螺旋通讲，二换热介质的全逆流震动，大大巩固了传热效验，不锈钢容积式换热器定制，纵然二种介质的温差小，也能到达理念的换热效验.在壳体接收构造上切向，部分阻力小，不锈钢容积式换热器报价，匀称，因为螺旋槽的曲率，液体震动在安装内不大的转向，总阻力很小，所以不妨普及安排流量的高传热本领.螺旋板式换热器螺旋槽面焊接密封，密封性佳. 不锈钢容积式换热器定制-正阳换热设备由济南正阳换热设备有限公司提供。济南正阳换热设备有限公司是从事“板式换热器,容积式换热器,无负压供水设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。