

# 德凯搅拌器性能稳定 防腐搅拌器 天门防腐搅拌器

产品名称	德凯搅拌器性能稳定 防腐搅拌器 天门防腐搅拌器
公司名称	德州市德凯减速传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园前小屯路18号- 德州高速北出口1000米
联系电话	18605346013 18605346013

## 产品详情

德州市德凯减速传动机械有限公司生产的后掠式搅拌器为径流型搅拌器，防腐搅拌器报价，配合指型挡板可得上下循环流循环量大，在挡板的配合下，剪切作用也好，适合在椭圆底或锥形底容器中固体分散、溶解、悬浮、传热及液相反应等反应过程。四叶后掠式比三叶后掠式搅拌强度、搅拌功率都要大。常用介质粘度  $\mu$  2000cp，常用转速  $n=100\sim 300$ r/cp。

框式搅拌器根据不同介质的物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器，对促进化学反应速度、提高生产效率能起到很大的作用。框式搅拌器一般使用于粥状物料的搅拌，搅拌转数以60-130r/min为宜。

框式搅拌器可视为桨式搅拌器的变形，其结构比较坚固，搅动物料量大。如果这类搅拌器底部形状和反应釜下封头形状相似时，通常称为锚式搅拌器。框式搅拌器直径较大，天门防腐搅拌器，一般取反应器内径的 $2/3\sim 9/10$ ， $50\sim 70$ r/min。框式搅拌器与釜壁间隙较小，有利于传热过程的进行，快速旋转时，防腐搅拌器直销，搅拌器叶片所带动的液体把静止层从反应釜壁上带下来；慢速旋转时，有刮板的搅拌器能产生良好的热传导。这类搅拌器常用于传热、晶析操作和高粘度液体、高浓度淤浆和沉降性淤浆的搅拌。

1.非标搅拌器有利于液体的互溶：两种或数种液体的互溶、混和，但是均相液体的搅拌又应区分均相混

合物中是否进行化学反应，对于没有化学反应的情况，通常称为互溶液体的调和或调匀。

2.非标搅拌器有利于互不相溶液体的分散：这种操作且的是互不相溶的液体相互接触，相互充分分散，以有利于传质或化学反应，或制备悬浊液和乳化液。在搅拌作用下进行萃取、传质或化学反应时，其评价指标是传质速度与反应时间。

3.非标搅拌器有利于气液相的接触：这种搅拌的作用与不互溶液体的接触类似，使反体成为微细气泡，在液相中均匀分散，形成稳定的分散质，防腐搅拌器供应商，或提高传质系数，增强液体吸收气体，有气液相发展化学反应等。

德凯搅拌器性能稳定(图)-防腐搅拌器报价-天门防腐搅拌器由德州市德凯减速传动机械有限公司提供。德州市德凯减速传动机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事侧入式搅拌器，脱硫搅拌器，化工搅拌器的厂家，欢迎来电咨询。