

全连续化轮胎裂解设备 无需停顿冷却排渣 油泥炼油炉保温棉毯块

产品名称	全连续化轮胎裂解设备 无需停顿冷却排渣 油泥炼油炉保温棉毯块
公司名称	山东恒达新能源有限公司
价格	.00/件
规格参数	恒达:1260
公司地址	山东省淄博市张店区科园街道办事处柳泉路238号潘成国际4楼3A17
联系电话	13508958867

产品详情

废轮胎裂解炼油炉耐火保温棉、废橡胶炼油炉保温棉，废轮胎炼油内衬高纯纤维棉块，废旧轮胎炼油设备专用陶瓷纤维模块，油泥炼油设备 环保炼油设备 废机油设备 油砂炼油设备厂裂解设备、机物炼油设备、废轮胎炼油炉、轮胎裂解设备炉壳保温棉，环保轮胎炼油炉高铝保温保温棉，油泥炼油炉，白土炼油炉，塑料炼油炉，线路板炼油炉处理炉

恒达公司率先推出炼油炉内衬保温棉使用安装方案，为客户所需，为客户所信，使用效果很好，实现双赢。

欢迎咨询，

T-e-l：1山3东5恒0达8耐9火5保8温8纤6维7棉

采用高质量的甩丝纤维毯，折叠并压缩至一定的容重,采用耐热钢插杆穿透折叠层并与平置于组块背面上的耐热钢板连接，此耐热钢板可直接固定于炉壳上。组块被包扎成型并限制在一定的尺寸。组块固定于炉壳上以后，去掉包扎带，组块膨胀并相互挤紧形成一个无缝隙的整体隔热衬。

优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的弹性，陶瓷纤维模块处于预压状态，在炉衬砌筑完毕后，陶瓷纤维模块的膨胀使炉衬无缝隙，并可补偿纤维炉衬收缩，以提高纤维炉衬的绝热性能，整体性能好；优良的热稳定性及抗热震性；陶瓷纤维模块安装迅速，并且锚固件设置于壁衬冷面，使用效果好。