

惠阳真空电镀 泰坦金属 真空电镀厂

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 惠阳真空电镀 泰坦金属 真空电镀厂 |
| 公司名称 | 东莞市泰坦金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇良边胡屋工业区 |
| 联系电话 | 13631702315 13631702315 |

产品详情

那么真空电镀可以细分哪几种类型？

真空电镀包括真空蒸镀、溅射镀和离子镀几种类型。它们都是采用在真空条件下，通过蒸馏或溅射等方式在塑件表面沉积各种金属和非金属薄膜，通过这样的方式可以得到非常薄的表面镀层，同时具有速度快附着力好的优点，常见的塑胶产品电镀工艺有两种：水电镀和真空离子镀...

真空电镀属材质的物理属性

大家是不是感觉特别光亮质感特别强烈

尤其是高光VS背光区域、明暗交界区域

对比特别强烈

塑胶真空镀钛分类详细说明PVD镀钛通常称谓：镀钛，镀钛厂，宁波镀钛，镀膜，真空镀钛，镀铬，镀钛加工，PVD，表面处理，钛板，表面处理加工，真空镀膜加工，表面处理，PVD涂层，模具镀钛，纳米涂层，真空电镀，真空电镀厂，零件镀钛，精密模具镀钛，冲压模具镀钛，压铸模具镀铬，耐磨涂层，真空镀钛，镀钛涂层，离子镀钛，真空涂层，惠阳真空电镀，冲棒镀钛，五金模具镀钛，塑胶模镀钛，纳米镀钛，金属表面处理等。

金属表面处理PVD镀钛特点：增寿、增硬、增值，并以其硬高度、高耐磨、强抗腐蚀性、抗高温、抗黏着性等优越的使用性能广泛应用于模具工业中。

在真空条件下可减少蒸发材料的原子、分子在飞向塑料制品过程中和其他分子的碰撞，减少气体中的活

性分子和蒸发源材料间的化学反应(如氧化等),从而提供膜层的致密度、纯度、沉积速率和与附着力。通常真空蒸镀要求成膜室内压力等于或低于 10^{-2} Pa,对于蒸发源与被镀制品和薄膜质量要求很高的场合,则要求压力更低(10^{-5} Pa)。

镀层厚度0.04-0.1 μ m太薄,反射率低;太厚,附着力差,易脱落。厚度0.04时反射率为90%

惠阳真空电镀-泰坦金属-真空电镀厂由东莞市泰坦金属制品有限公司提供。行路致远,砥砺前行。东莞市泰坦金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为电子、电工产品加工具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!