

# 12芯束状尾缆特点

产品名称	12芯束状尾缆特点
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:12芯束状尾纤 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

## 产品详情

### 12芯束状尾缆特点

光纤，是光导纤维的简写，是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。光导纤维由前香港中文大学校长高锟发明。微细的光纤封装在塑料护套中，使得它能够弯曲而不至于断裂。通常，光纤的一端的发射装置使用发光二极管(light emitting diode, LED)或一束激光将光脉冲传送到光纤，光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。在日常生活中，由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多，光纤被用作长距离的信息传递。尾纤(The tail fiber)，叫做尾线，只有一端有接头，而另一端是一根光缆纤芯的断头，通过熔接与其他光缆纤芯相连，常出现在光纤终端盒内，用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。

12芯束状尾纤型号介绍光纤尾纤又叫猪尾纤，只有一端有接头，而另一端是一根光缆纤芯的端头，用于光缆终端盒到设备之间的连接尾纤一端跟光纤接头熔接，另一端通过(LC、SC、FC、ST)接头跟光纤收发器或光模块相连，够称光数据传输通路。12芯束状尾纤型号介绍东亿【DY】尾纤经啣工厂端接和测试，有低插入损耗和反射的优质材料制作而成，具有良好的机械性能和光学性能。东亿【DY】专注品质，拥有实力雄厚的研发团队以及之间的体系。通过不断的整合光通信行业供应链，加强供应链品质控制，给客户供应高品质的产品。采用先进的研磨技术和研磨设备，确保纤芯无偏移、无划痕、光纤无凹陷、端面曲率半径一致。

### 产品属性

带状、束状尾纤：可将多芯光缆(如4芯、6芯、8芯、12芯)扇形(束状)分开并装上连接器插头实现多芯光缆分纤连接，方便室内连接及配线架(ODF)密集安装。防水尾缆组件一般用途野外恶劣环境，对器件的可靠性要求较高。本公司采用先进工艺和设备生产，保证了优良的性能和环境稳定性。产品类型有单芯、双芯和4芯等供用户选择。

#### 产品特点

带状、束状尾纤：

- 提供带状光纤直分单芯接线的连接方式。
- 多用于架内连接，连接简易、方便、经济。
- 易于安装、体积小、容量大。