

# 天津风口 天津广汇通风设备 天津风口制作

产品名称	天津风口 天津广汇通风设备 天津风口制作
公司名称	天津广汇通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区屈店分园永保路东200米
联系电话	18920155670 18920155670

## 产品详情

### 百叶风口安装注意事项

#### 百叶风口安装注意事项

(1) 由于外墙百叶风口直接接触室外环境，经常经受到雨雪侵蚀，在安装时应考虑对这些不利因素的防范，风管板材要选用耐锈蚀的镀锌钢板或用非金属材料制成。

#### 百叶风口安装注意事项

(2) 为避免寒冷季节室内外温差过大而造成的结露现象，天津风口制作，在离开外墙百叶风口2m以内的室内风管有必要进行保温处理。考虑到积雪的因素，外墙风口的高度一定要高于厚的积雪层，以防止堵住风口。

#### 百叶风口安装注意事项

(3) 关于外墙风口的选用，在面积上应使通过排风口的风速不大于4m/s，天津风口，进风口的风速不大于3m/s；在型号上选用既美观又防雨，有效面积足够大的产品，风口的尺寸偏小和有效面积不够，都会使系统风量减小、噪声加大

## 双槽条缝风口的制作方法

双槽条缝风口。风口为双条缝型，条缝长宽比大于20，其制作长度为480-2400mm，安装时需配合静压箱。该风口气流流型属平面射流，可用于室内送风口。而活叶条缝风口。风口在每个线槽内有两个可调的弧形叶片来控制气流方向，有独立段、中间段、端头段、角形段等各种段形，其中角形段制成固定长度。风口气流流型既可调成平面流型，又可调成垂直向下流型。用于送风口送风时，气流可调成左出风、右出风、左右出风或垂直向下出风。

### 单层百叶风口与双层百叶风口有什么区别？

单层和双层百叶风口都属于百叶风口，两者之间虽然只是一个字之差，但是它在很多方面还是有很大的区别，接下来百叶风口加工厂家为大家介绍一下。

步，天津风口价格，一起来看看这两者的相同点，天津风口厂家，两者之间全部都是可调式叶片，并且能获得不一样的送风位置 and 不同扩散角，主要材料都可以选取铝质或铁质。这两者的不同之处主要包括:单层百叶风口不仅仅可以作为送风口还可做为回风口，而双层百叶风口只能做为送风口;单层百叶风口做为送风口时分别与调节阀配合使用，双层也可以，但是单层百叶风口做为回风口时，可制成可开结构、与滤网配合使用。

两者之间主要的区别在于单层只能上下调节风向，而双层可以上下左右调节风向。

天津风口-天津广汇通风设备-天津风口制作由天津广汇通风设备有限公司提供。“风口风阀通风管道”选择天津广汇通风设备有限公司，公司位于：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区屈店分园永保路东200米，多年来，广汇坚持为客户提供好的服务，联系人：贾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广汇期待成为您的长期合作伙伴！