

高压由壬品牌 河北初芒 高压由壬

产品名称	高压由壬品牌 河北初芒 高压由壬
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

1003型高压由壬具有一个球形座，高压由壬，可以提供偏离中心7°度的偏斜或角度调整，总的偏斜能力是15度，除钢对钢的配合外，橡胶O型环保证了在任何偏斜位置连接的气密性。

推荐用于不能对正时的高压管线连接，可应用于空气、水、油、泥浆或气体使用场合。

1003型由壬额定压力10000PSI NSCWP(7500PSI NSCWP，4in，5in)，黑色螺母，高压由壬型号，绿色零件。

气胎由壬的优点

- 1.安装对中要求低，能实现不对中快速安装和密封，给气胎充气即可靠密封不泄露。
- 2.气胎放气，管线即可抽出，不需要工具，适应性强，维修简单。

气胎由壬的安装方法

- 1.气胎由壬的钢壳与容器或泥浆罐出口孔相焊接，或将钢壳焊接于相应口径的钢管端口上，高压由壬品牌，并使气嘴朝上。
- 2.焊接完成后将气胎装入钢壳内。
- 3.将中心管两端分别插入左右两个气胎由壬的气胎孔内。

4.从气嘴向气胎由壬内胎充气至规定压力。

FIG100由壬规格

1.精密的密封结合表面保证了可靠的压力密封。

2.推荐使用低压歧管和工作压力不超过1000PSI。

3.100型由壬额定压力1000PSI NSCWP.测试压力1500PSI，黑色螺母，黄色零件。

4.公司引进先进技术，油田用高压由壬，采用高强度合金钢锻造而成，严格的热处理确保接头有均匀一致的金相组织和承压能力，所使用材料完全符合美国ASTM和AISI标准，压力紧，由锤体组成的经济，低压由壬。

推荐用途：多支管和线连接由壬，额定压力1000PSI NSCWP，测试压力1500PSI，黑色螺母，黄色零件。

高压由壬品牌-河北初芒-高压由壬由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司是河北衡水,钻采设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北初芒领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北初芒更加美好的未来。