

四川升降机 不锈钢升降机 定制

产品名称	四川升降机 不锈钢升降机 定制
公司名称	德州赛德减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华大道587号
联系电话	15069252919 15069252919

产品详情

以SWL2.5为例

快速用P表示，不锈钢升降机，速比为6：1；慢速用M表示，速比24：1

同时丝杆的螺纹尺寸（包括螺的重要参数就是螺距。

SWL2.5的螺距为6mm，那么我们以4P普通电机来计算（4极输出转速:1450 r/min），

那么升降机

快450 mm/min蜗轮丝杆升降机可广泛用于机械、冶金、建筑、化工文化卫生等各个行业。能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其它动力直接带动，也可以手动。

慢速时升降速度：1450(输入转速) ÷ 24(速比) × 6mm(螺距)= 362 mm/min

再进一步

假定你的升降机行程为500mm.那么走全程所需要时间为：

快速时升降速度：500mm ÷ (1450 mm ÷ 60s)=20.7s(秒)

、结构型式：

升降机结构型式：

1型——丝杆作轴向运动。

2型——丝杆作旋转运动，丝杆上的螺母作轴向运动

2、装配型式：

升降机每种结构形式又分为两种装配型式

A型——丝杆（或螺母）向上移动

B型——丝杆（或螺母）向下移动

3、丝杆头部型式：

1型结构型式的丝杆头部分为：I(圆柱型)（法兰型）（螺纹型）（扁头型）四种型式

2型结构型式的丝杆头部分为：I(圆柱型)和（螺纹型）两种型式

4、规格：

按提升力分为：2.5、5、15、20、35、50×10KN八种

5、传动比：

升降机按提升速度分为两种：普通和慢速，蜗轮蜗杆升降机，慢速用I表示，普通不标。

6、丝杆的防护：

1型升降机丝杆的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（Z）

2型升降机丝杆的防护分为：基本型和带防护罩型（Z）

关于升降机在工作时的晃动问题：

首先是采购的升降机自身的疑问，假如产品的质量不符合标准，或许设备自身就有毛病则很容易呈现摆布晃动的状况，这个时分必定要停机进行修升降机理和查看。千万不能进行作业，避免形成严重事故。

其次是外界环境的缘由形成的机器晃动，比如在劲风气候进行作业，丝杆升降机，风会吹动设备的摇摆，四川升降机，所以在风级较大的状况下，还是不要进行作业。假如是劲风气候的紧迫修理则建议运用防风绳。

然后是高度的疑问，假如作业的高度过高，其摇摆度也会跟着高度的添加而增大升降机，并且过高的也会形成承载量的削减，所以在运用的时分必定要注意，能在10米的方位作业就不要把设备升降到十一米。别的升降平台不管在何种高度下运用设备，都需求依照设备的运用标准来放置设备。

四川升降机-不锈钢升降机-定制(诚信商家)由德州赛德减速机有限公司提供。德州赛德减速机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并

欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赛德减速机——您可信赖的朋友，公司地址：
德州经济开发区晶华大道587号，联系人：销售热线。