

高温箱式热处理炉

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高温箱式热处理炉 |
| 公司名称 | 河南奥菲达仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 温控:智能数显 控温精度:1度 炉膛材质:陶瓷纤维 |
| 公司地址 | 河南省郑州市二七区马寨工业区 |
| 联系电话 | 0371-60226305 17324818886 |

产品详情

商品描述

箱式电阻炉俗称马弗炉适用于实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

箱式电阻炉的详细介绍

产品特点：

- 1、本系列电阻炉外壳采用优质冷轧钢板制作，表面喷涂工艺处理、炉门采用侧开式结构、启闭灵活。
- 2、中温箱式采用封闭型炉膛，以电热合金丝为发热元件制成螺旋形后盘绕于炉膛四壁之中，散热时炉温均匀，延长了使用寿命。
- 3、高温管式电阻炉采用耐高温燃烧管，以硅碳棒作为发热元件在炉膛外套内安装。
- 4、高温箱式电阻炉以硅碳棒为发热元件直接在炉膛内安装，热利用率高。
- 5、本系列电阻炉保温材料选用0.4-0.6轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉，使其蓄热量和导热系数减少，致使炉膛蓄热量大，升温时间缩短、表面温升低、空炉损耗功率小、耗电量也大大降低。

产品

名称

型号

高温度

()

功率

(KW)

电源电压

(V)

炉膛尺寸

高宽深 (mm)

外形尺寸约

重量纸

KG

马

弗

炉

SX2-2.5-10

1000

2.5

220

80 × 120 × 200

370 × 370 × 450

35

SX2-4-10

4

120 × 200 × 300

450 × 450 × 550

50

SX2-4-10B

200 × 200 × 300

500 × 455 × 550

70

SX2-8-10

8

380

160 × 250 × 400

550 × 560 × 700

95

SX2-12-10

12

200 × 300 × 500

610 × 620 × 800

120

SX2-12-10B

250 × 300 × 500

660 × 620 × 800

135

SX2-15-10

15

300 × 400 × 600

650 × 750 × 950

SX2-18-10

18

400 × 400 × 600

750 × 750 × 950

240

SX2-20-10

20

500 × 500 × 500

930 × 900 × 950

350

SX2-20-10B

400 × 500 × 800

830 × 900 × 1250

400

SX2-2.5-12

1200

40

SX2-5-12

5

55

SX2-10-12

10

80

SX2-12-12

105

SX2-12-12B

150

SX2-4-13

1300

100 × 150 × 250

460 × 570 × 480

SX2-5-13

510 × 550 × 600

65

SX2-6-13

6

150 × 150 × 200

610 × 480 × 370

SX2-6-13B

200 × 200 × 200

500 × 550 × 530

85

SX2-8-13

180 × 200 × 500

640 × 620 × 820

160

SX2-10-13

160 × 200 × 400

610 × 700 × 750

165

SX2-12-13

670 × 700 × 850

180

SX2-15-13

300 × 300 × 300

730 × 650 × 600

SX2-18-13

730 × 850 × 915

210

SX2-20-13

830 × 850 × 920

SX2-8-16

1600

120 × 150 × 300

200

SX2-12-16

235

SX2-17-16

17

360

产品用途

广泛应用于企事业单位科研和小批量生产，以及院校科研教学中涉及到的陶瓷，冶金，电子，玻璃，化工，机械，耐火材料，新材料开发，特种材料，建材领域。

温度

1200

1300

1600

控温精度

± 1

热电偶及测

K 型0-1200)

S型 (0-1600)

B型 (0-1820)

加热元件

电阻丝

硅碳棒

硅钼棒

结构

分体结构

壳体设计

冷轧板折弯焊接，内有整理或砌成炉膛，外加保温材料

温控方式

数显智能仪表，可定时9999分钟

可选配程控，触摸屏