

# 西门子授权柳州市一级代理商

产品名称	西门子授权柳州市一级代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

### 概述

#### SIMATIC IPC377E

SIMATIC IPC377E 箱式 PC 基于 Intel Celeron 处理器技术，是一种新型 IPC 平台，专门用于在工业以及面向工业的环境中实现基于 PC 的成本优化应用。

SIMATIC IPC377E 面板式 PC 的特点是具有 12"、15" 和 19" 工业触摸型显示屏以及各种接口。该面板式 PC 采用无风扇的工业设计，供货迅速。

### 优势

采用 PC 技术，面向将来

Intel Celeron Quad Core 处理器（N3160，1.6 GHz）

4 GB 工作存储器 – 可扩展到大 8 GB

1 x mPCIe 和 1 x mSATA，用于灵活扩展

可连接 2 个附加显示器

通过具有现代设计的工业显示屏提供具有吸引力的可视化

模拟电阻式宽屏幕显示屏，尺寸为 12"、15" 和 19"

安装灵活 – 水平或垂直，内置或 VESA

外部为金属以防止受损

易于使用各种接口进行连接

4 x COM (RS 232/RS 485/RS 422)

4 x USB – 其中 2 x USB 3.0

2 x 千兆局域网接口（具有组合功能）

1 x DisplayPort 和 1 x VGA

因“为工业量身定制”以及 SIMATIC 质量而具备经过证明的可靠性

无风扇，封闭式工业设计（前部为 IP65，外壳为 IP40）

通过试运转测试实现快速、顺利的调试

拥有在范围使用的证书

经济的解决方案，供货迅速

用于在工业环境中实现成本优化的 PC 和 HMI 应用的理想平台

包含 SIMATIC HMI 软件的具有吸引力的产品包

可直接现货提供

## 应用

IPC377E 功能多样，例如，可在工厂自动化、仓储和物流以及状态工作站中使用。

应用领域包括：

人机界面应用

数据收集（例如，生产和能源数据）

生产联网和通信

方便的镜像处理

简单控制任务

## 设计

## 操作控制单元

触摸屏：模拟电阻式

前部为 IP65 防护等级

12" 触控型

分辨率：1 280 x 800

15" 触控型

分辨率：1 366 x 768

19" 触控型

## 基本设计

全金属外壳，IP40 防护等级

集成式 24 VDC 电源

处理器：Intel Celeron N3160，1.6 GHz – 脉冲频率 2.24 GHz，四核

主存储器：4 GB DDR3L，可扩展到 8 GB

驱动器：500 GB 硬盘

接口：

2 个千兆以太网接口 (RJ45)

2 x USB 3.0，2 x USB 2.0

4 x COM，其中 2 个为 BIOS，可在 RS 232 / RS 485 / RS 422 之间选择

音频输入/输出

视频接口：

1 x DisplayPort 和 1 x VGA

扩展选件

1 x mPCIe (半尺寸)

1 x mSATA (全尺寸)

版本 – 直接从库存供货

各有 3 个显示尺寸，12"、15" 或 19"：

Windows 7 Ultimate , 多语言版 , 64 位 – 预装且已激活

无操作系统

技术规范

商品编号

6AV7230-0CA20-0BA0

6AV7230-0CA20-1BA0

6AV7230-0CA20-0CA0

6AV7230-0CA20-1CA0

6AV7230-0CA20-2CA0

工业计算机 SIMATIC IPC377E, 12" 触控

安装方式/安装  
安装

安装形式