

振业环保 湿式电除尘器 佛山湿式电除尘器

产品名称	振业环保 湿式电除尘器 佛山湿式电除尘器
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

2、管式电捕焦油器。由于管式电捕焦油器，在每个管截面内形成等极间距电场，而管与管之间则是空位，由管板盲区堵住这些空穴，这就降低了圆筒内有效空间的利用率。这种型式的电捕焦油器的钢材耗量较大，佛山湿式电除尘器，但由于具有制造容易、等极间距电场、材料易得和安装调试比较方便等优点，广泛应用于大中型气体净化厂。焦油堵塞。这种情况下，湿式电除尘器价格，我们应该将电捕焦油器进行冲洗，从电捕焦油器顶部喷洒热氨水，用热氨水冲洗蜂窝和气体分布板，每次冲洗都能排出大量焦油，每次冲洗操作约需1h，再经约2h的自然降温后，打开煤气出口阀门投入正常运行。每班还需安排液封槽的冲洗，通过下窥镜可看到管道是否畅通和管内焦油的积累情况。

并当即关机查找原因。若因污物沉积在电晕丝上而形成电压波动时，可用热氨水冲洗法排除。电气控制箱内部和变压器外部应每半个月清扫一次。高压电缆和瓷瓶的连接要足够紧密，湿式电除尘器费用，并外加保护层。电捕焦油器的操作柜联锁报警时，应先查看是不是跳闸一、电晕丝断裂。这是电捕焦油器常见的故障，具体表现在控制柜显示电流及电压波动较大，电场接地。发现电晕丝断裂时，先应做好安全工作，再进入电捕焦油器内寻找和更换断裂的电晕丝；如找不到断裂的电晕丝，可采取通电空试的方法确定电晕丝的断裂位置。另外，电捕焦油器的二次电流应控制在350mA以下。若二次电流过大，易造成电晕线断裂。

蜂窝式电捕焦油器运行原理区别于传统焦油器，它形成的电场能很好的将油滴进行收集，处理效率更高。
小修：

电捕焦油器每运行三个月小修一次，湿式电除尘器报价，时间约4~8小时，主要是清扫电场电厂内积灰、尤其是需用压缩空气吹扫两级系统上的积灰；检查内部和外部运转机构并适当调整；检查和调整振打锤，两极的平直度及其间距并适当调整、擦净绝缘套管、瓷轴。检查分布板及其它各部并消除不正常现象；排灰系统是否畅通；校准指示仪表。

中修：

振业环保(图)-湿式电除尘器价格-佛山湿式电除尘器由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司为客户提供“电捕焦油器设备,沥青烟净化设备,电捕焦配件,恒流源电气等”等业务,公司拥有“襄阳振业环保”等品牌,专注于环保设备等行业。 ,在湖北襄阳市樊城区七里河西路的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:叶总。