

酸雾喷淋吸收塔

产品名称	酸雾喷淋吸收塔
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：PP板，pp化工管及配件，聚氯乙烯pvc板，pvc透明板，pvc软板，免烧砖托板，ABS板及制作各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管等。斜孔板塔是筛孔板塔的另一形式。斜孔宽10~20mm，长10~15mm，高6mm。空塔气流速度一般取1~3.5m/s，筛孔气流速度取10~15m/s。气体从斜孔水平喷出，相邻两孔的孔口方向相反，交错排列，液体经溢流堰供至塔板（堰高30mm），酸雾喷淋吸收塔，与气流方向垂直流动，造成气液的高度湍流，使气液表面不断更新，气液充分接触，传质效果较好，净化效率高，同时可以处理含尘气体，不易堵塞，每层筛板阻力约为400~600Pa。该塔结构比筛孔板塔复杂，制造较困难，安装要求严格，容易发生偏流。

酸雾洗涤塔

利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。

。工作原理酸雾洗涤塔系统之风机组将收集到

的废气吸入酸雾洗涤塔

内，流经填充层段（气/液接触反应之介质），让废气与填充物表面流动的药液（洗涤液）充分接触，以吸附废气中所含的酸性或碱性污染物。洗涤后，废液收集至集水槽中，再排放至废水系统处理。

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：PP板，pp化工管及配件，聚氯乙烯pvc板，pvc透明板，pvc软板，免烧砖托板，ABS板及制作各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管等。吸收塔是实现吸收操作的设备。塔内气液两相的流动方式可以逆流也可并流。通常采用逆流操作，吸收剂以塔顶加入自上而下流动，与从下向上流动的气体接触，吸收了吸收质的液体从塔底排出，净化后的气体从塔顶排出。吸收设计吸收塔(absorption tower)用以进行吸收操作的塔器。利用气体混合物在液体吸收剂中溶解度的不同，使易溶的组分溶于吸收剂中，并与其他组分分离的过程称为吸收。操作时，从塔顶喷淋的液体吸收剂与由塔底上升的气体混合物在塔中各层填料或塔盘上密切接触，以便进行吸收。伴有化学反应的吸收叫化学吸收。按吸收时气液作用方式吸收塔可分为表面式、膜式、喷淋式和鼓泡式等。

酸雾喷淋吸收塔由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博厚环保塑业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：朱总。