

福州钢管脚手架厂家 福州明光脚手架租赁 福州钢管脚手架

产品名称	福州钢管脚手架厂家 福州明光脚手架租赁 福州钢管脚手架
公司名称	福州明光建筑工程钢管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州闽侯浦上桥头明光钢管架大院内
联系电话	13609563550 13609563550

产品详情

脚手架拆除时应设专人统一指挥，上下响应，动作协调。当松开与另一方有关的结时，应先通知另一方，以防掉落。拆下的材料用绳子拴在钢筋上，用滑轮缓慢下运。严禁投掷。运至地面的材料按zhi定地点分类运输堆放。拆除材料应在拆除当天进行清理。拆下的紧固件应在用螺栓旋转和润滑的零件中循环使用。拆除时如有需要加固的部位，应在拆除前进行加固，防止脚手架倒塌。拆除脚手架时，不要触碰脚手架附近的电源线，以免发生事故。在拆除过程中，不得中途换人。如需更换人员，应在离开前明确拆除情况。禁止单人拆除。

移动脚手架的安全要求标准

(1) 高层脚手架基础必须牢固，福州钢管脚手架，搭设前经计算，满足载荷要求，并按施工规范搭设，做好排水措施。(2) 脚手架拆除时，应先检查与建筑物连接情况，并将脚手架上的存留材料，杂物等清除干净，自上而下，按先装后拆，后装先拆的顺序进行，拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面，一步一清。不准采用踏步拆法，严禁向下抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。

建筑物的单梁顶架搭设高度是有一定的规定范围，比如横梁是要报纸在8米以上10米以下的，而纵向长度也是需要有一个一定的高度的。顶架搭设时，从顶层开始向下每相隔约4.8m时分别要在两端和中间部分均设置一道水平剪刀撑，来增加横向水平约束控制力，同时利用建筑物本身存在的梁、柱对支撑整个顶架结构，使顶架工程更顶紧和拉紧。无论是立杆还是水平杆，福州钢管脚手架厂家，都要采用对接方式将对接扣件交错分布在各个交叉点，跟外脚手架的搭设要求一致，每水平杆与立杆交汇处必须用直角扣件扣紧。

福州钢管脚手架厂家-福州明光脚手架租赁-福州钢管脚手架由福州明光建筑工程钢管架租赁有限公司提供。福州明光建筑工程钢管架租赁有限公司是一家从事“脚手架,脚手架出租,脚手架租赁,碗扣式脚手架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“

明光脚手架出售,明光脚手架出租,明光脚手架租赁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使福州明光脚手架在钢结构中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!