

高压配电柜 合肥配电柜 安徽长龙|出厂严检

产品名称	高压配电柜 合肥配电柜 安徽长龙 出厂严检
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处，不宜设在建筑物外墙内侧，防止室内、外温差变化大，箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙，在门、窗、洞口旁设置配电箱时，高压配电柜价格，箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。浪涌保护器一般采用防雷办或气象局产品。看设计是否加装漏电探测器，配电箱适当预留位置。塑壳开关及漏保要满足设计要求，一般要装设备用开关。与电器连接时，高低压配电柜安装，端部铰接，且有不开口的终端端子或搪锡，不松散、断股。可转动部位的两端用卡子固定牢固配电箱及箱壳跨接线，配电箱电缆标明引入位置及回路、缆内线径及去向。

配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处，不宜设在建筑物外墙内侧，防止室内、外温差变化大，箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙，在门、窗、洞口旁设置配电箱时，箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。配电箱和配电柜、配电盘、配电屏等，合肥配电柜，是集中安装开关综合配电箱接线指导综合配电箱接线指导、仪表等设备的成套装置。

常用于各发、配、变电所中。配电柜型号有很多，一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等；国外厂家ABB有：MD190，MNS，ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1。

配电箱不应设在散热器上方，也不应安装在水池的上下侧，如果必须安装在水池两侧的，二级配电柜多少钱一台，要有防水、放电措施。配电箱不应设在楼梯踏步的侧墙上。配电箱如安装在墙角处，其位置应能保证箱门向外开启180°。配电箱线路的线间及线对地的馈电线路电阻值大于0.5M欧，二次线路的电阻值大于1M欧。漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1S。配电柜型号标示：一位：P-开启式低压开关柜，G-封闭式低压开关柜；二位：G-固定式，C-抽出式，H-固定、抽出混装式。三位：L（或D）-动力用，K-控制用，S-森源电气系统。

高压配电柜价格-合肥配电柜-安徽长龙|出厂严检(查看)由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司为客户提供“配电箱,配电柜”等业务，公司拥有“长龙”等品牌，专注于配电装置等行业。，在合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：舒经理。