

2x双级旋片真空泵选型 港发真空设备有限公司

产品名称	2x双级旋片真空泵选型 港发真空设备有限公司
公司名称	东莞市港发真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石排镇石横大道126号105
联系电话	13018600961 13018600961

产品详情

真空泵主动跳闸是什么原因？

真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的办法对被抽容器进行抽气而取得真空的器材或设备。通俗来讲，真空泵是用各种办法在某一密闭空间中改善、产生和维持真空的装置。如遇真空泵遇到主动跳闸状况。首要应该了解跳闸状况的原因，然后再处理真空泵跳闸毛病，再到排除跳闸的毛病问题。真空泵跳闸原因主要有以下几点。

- 1、电机负载。真空泵电机负载，此时电流过高，如超越电控箱设置的电流时，真空泵会自行跳闸、脱闸，此时为真空泵的正常现象，可调高电流维护上限来处理跳闸现象；
- 2、真空泵长期停用，假如停用真空泵时间过长电机负载会导致暂时性电流过高，此时关闭真空泵进气口运行使泵体加热即可；
- 3、真空泵电机接在两相电源上，未启用三相电源，可接通真空泵三相电源即可，假如工作十小时左右还出现跳闸、脱闸等状况，仍是调整过电流上限即可；
- 4、真空泵排气口吸入异物或杂质，电机负载，可拆开真空泵查看内部是否有毛病等。

东莞市港发真空设备有限公司主营各种型号真空泵（水环式，旋片式），真空泵油及各种配件，维修各种真空泵，2x双级旋片真空泵，本着“顾客为先，诚信至上”的原则，与多家代理商和零售商建立了长期稳定的合作关系，港发实力，重信用，守合同，保证产品质量，2x双级旋片真空泵供应商，以多品种经营特色和薄利多销的宗旨，赢得了广东客户的信任，热诚欢迎各界朋友前来参观，考察，洽谈业务。

水环泵和其它类型的机械真空泵相比有如下优点：

结构简略，制作精度要求不高，简略加工。

结构紧凑，泵的转数较高，一般可与电动机直联，2x双级旋片真空泵选型，无须减速装置。故用小的结构尺度，可以获得大的排气量，占地面积也小。

紧缩气体基本上是等温的，即紧缩气体过程温度变化很小。

因为泵腔内没有金属磨擦外表，无须对泵内进行光滑，而且磨损很小。转动件和固定件之间的密封可直接由水封来完结。

吸气均匀，工作平稳牢靠，操作简略，维修方便。

水环真空泵的工作压力应满足真空设备的极限真空和工作压力的要求。一般所选泵的真空度比真空设备高半到一个数量级。每个泵都有一定的工作压力范围。

选择水环真空泵时，需要了解气体成分，气体中是否含有可凝蒸汽，是否有颗粒粉尘，2x双级旋片真空泵厂家，是否有腐蚀性等。为泵送气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸汽、颗粒和腐蚀性气体，应考虑安装辅助设备，如冷凝器、除尘器等。在泵的进气管道上。真空泵的价格、运行和维护费用。在使用允许的情况下，应尽量选择价廉物美的真空泵。

2x双级旋片真空泵选型-港发真空设备有限公司由东莞市港发真空设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市港发真空设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!