

# 兴平单侧模板支撑 瑞银模板租赁

产品名称	兴平单侧模板支撑 瑞银模板租赁
公司名称	郑州瑞银模板租赁有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新密市刘寨镇321省道于盛润路交叉口向南1公里
联系电话	18137777978 18137777978

## 产品详情

对于单侧模板支撑是如何加工制作才能让它不会出现变形的情况呢，下面【郑州瑞银模板租赁有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

在3mm和4mm左右，这样与大型的钢模具相比较的话,它的承重性和整体的硬度都是会有所不同的。而一些体积比较大的钢模具像单侧模板支撑的话它的尺寸是比较大的，在工厂加工制作的时候，会使用规格更高的钢板来制作生产，因为它的体积比较大，所以说，在生产的时候需要交注大量的泥浆来进行加工制作，只有更厚的单侧模板支撑才能够承受住灌浆时候的压力，也会更好地维持模具的形状，不会出现变形的情况。

【郑州瑞银模板租赁有限公司】有各类定型模板、组合钢模板、钢支撑、贝雷片、工字钢、盘扣式脚手架、圆柱模板、平面钢模板、大平模、单侧模板支撑、桥梁钢模板、地铁钢模板、建筑钢模板。如果您有这方面的需求可以联系我们。

在进行单侧模板支撑的组装时都有哪些需要注意的事项呢，你知道吗，下面【郑州瑞银模板租赁有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

单侧模板支撑在进行组装时，要消除接缝口和焊接口的小缝隙；调节模板时，对连接模板的地方要做缝隙精处理，使用磨砂机将其抹平，利用水平仪器调节面板，确保不发生错位、偏移等情况出现。模板是采用材质为q235的定型钢模，对模板进行完调整后即可使用，单侧模板支撑支架设立过程中，工人首先

需要在护栏钢筋底端焊接横向钢筋，控制护栏宽度并且防止护栏移动；在桥面施工中预埋螺丝并安装可调的框控制护栏模板，以此来防止模板发生偏移。在浇筑水泥前需要将模板内壁的杂质清理干净，并且涂刷上脱模剂防止出现粘膜情况。

以上内容就是关于进行单侧模板支撑组装的注意事项得知识，希望对大家有所帮助，【郑州瑞银模板租赁有限公司】是一家从事地铁钢模板加工、桥梁钢模板租赁的股份制有限公司。

随着我国公路建设的快速发展，对于高速公路桥梁工程防撞墙护栏的要求也会越来越高，那么单侧模板支撑的施工要点有哪些呢，下面【郑州瑞银模板租赁有限公司】来带大家了解一下吧。

单侧模板支撑施工对全桥进行测量放线，确定标高和线形，曲线段2m测设一点，直线段5m测设一点。根据护栏设计宽度量测确定外边线相应控制点，用墨线将内外放样控制点连接起来，作为单侧模板支撑的内外安装边线，确保全桥防撞墙护栏线形流畅。根据测量点对桥面铺装层进行调整，保证桥面铺装厚度不小于设计值，对厚度小于设计值的地段按竖曲线进行调整。

以上内容就是关于单侧模板支撑的施工要点，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑或者想进行租赁欢迎前来咨询【郑州瑞银模板租赁有限公司】。