

市电路灯灯头接线 易创 邯郸市电路灯灯头

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 市电路灯灯头接线 易创 邯郸市电路灯灯头 |
| 公司名称 | 山东亿昌光电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东德州市天衢工业园 |
| 联系电话 | 15965996236 15965996236 |

产品详情

路灯灯体、电源壳、灯具链接头等采用压铸铝，保证灯体安全性，市电路灯灯头多少钱，高强防护性；

* 路灯外壳表面喷静电户外塑粉，防盐雾、防腐蚀、放生锈；

* 路灯散热器采用超薄铝合金散热体，为每一颗LED灯珠提供充足的散热体；

* 散热体采用锯齿形可使得外界空气流通，达到更好的散热效果；

* 模组透镜采用进口光学PC料，持久耐用不变色，透光性高，透光率达98%以上；

* 所有外露螺丝、螺母、垫片等采用304不锈钢材质，牢固可靠、不脱落不生锈；

* 灯体各部分连接处均使用耐高温、耐老化的硅胶密封圈，防水等级达到IP67。

LED驱动电源：

LED驱动电源采用大功率恒流驱动电源，电源防电磁兼容抗干扰度符合EN61000-4-2，3，4，5，市电路灯灯头接线，6，8，11，EN61547，EN55024，轻工业标准；驱动电源自带防浪涌保护功能，防浪涌等级4KV，可配置保护灯具为10KV以上防浪涌保护器。

LED光源灯珠：

光源芯片采用美国CREE，普瑞，台湾晶元大功率高流明、超亮芯片；

灯珠采用双金线设计，增大电流量，使LED更亮，发光更稳定，寿命更长久；灯珠采用精湛的封装工艺，光色稳定，无频闪，无不良眩光，邯郸市电路灯灯头，耐高温135度，低温-45度，灯珠寿命50000小时；

新款方形LED模组路灯头（SYLED-LD-018）应用范围：

城市快速道路、主干道、次干道、工业厂区道路、高速公路、园林小区等照明场所。

飞利浦灯头，的结合

4、注意事项

- *使用前应仔细阅读安装使用说明书，以免发生意外或损坏。
- *使用前应认真检查，使用中若发现异常现象，请与本公司联系。
- *使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象。严禁用手触摸光源。
- *安装前必须保证灯具是完好无缺方可安装使用。
- *勿对灯具施加外力或摔掷。
- *接线时关闭电源，接线完毕先检查接线是否正确，禁止反接，否则不能打开电源。
- *此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

从安装方式分为卡口、螺口等方式，从材料分为电木、塑料、金属、陶瓷等材料，通常用的灯座如E27是普遍的节能灯螺口灯座，而配合日光灯的灯座通常称为T8灯座或T5灯座等等，另根据使用环境有的灯座防护级高达IP68，市电路灯灯头价格，在选购时请根据需要制定相应的IP防护级灯座（防水等），通常用灯座会用到IEC（国际电工标准）安全认证。

2、技术参数

产品型号：YC-476-S360

额定功率：280W

输入电压：AC 220V-240V 50Hz

外形尺寸：L910 × W297 × H115mm

防护等级：IP66（无胶水）

安装方式：侧装，杆径适合 60mm

市电路灯灯头接线-易创-邯郸市电路灯灯头由山东易创光电科技有限公司提供。山东易创光电科技有限公司为客户提供“太阳能发电,家用光伏,led路灯,led路灯灯头,led模组”等业务，公司拥有“易创光电”等品牌，专注于太阳能及再生能源等行业。，在山东德州市天衢工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：范经理。同时本公司还是从事山东50w路灯厂家，河北2米太阳能路灯，德州路灯工程的厂家，欢迎来电咨询。