

温州水性环氧地坪漆 厦门澳威斯特地坪漆 水性环氧地坪漆工程

产品名称	温州水性环氧地坪漆 厦门澳威斯特地坪漆 水性环氧地坪漆工程
公司名称	厦门澳威斯特建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号
联系电话	13400779706 13400779706

产品详情

水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，温州水性环氧地坪漆，所以施工前必须加入水性环氧固化剂，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构，显示出优异的性能。

水性环氧树脂涂料除了具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点外，还有其的优势。

透气性强

因为固化原理的不同，导致油性环氧涂料固化后的漆膜异常致密，漆膜几乎没有空隙，地下的水汽没有办法透出地面。

而水性环氧地坪涂料固化后留有微观的空隙，使水汽可以穿透漆膜，不至于留在地下而导致漆膜的鼓泡、剥离等弊病。 次数用完API KEY 超过次数限制

而如果底漆还没有完全干就施工面漆，底漆和面漆会渗透在一起互相影响，从而导致咬底的问题出现。解决方法：应在上一道环氧地坪涂层干透后再辊涂下一道环氧地坪涂层。3、一次性辊涂的涂层过厚一次性辊涂的涂层过厚，水性环氧地坪漆工程，干燥时间过长，会导致涂层底下溶剂不容易挥发，从而导致涂层发软而产生咬底现象。解决办法：厚的涂层可分几道施工。4、相同成膜物间的咬底如在聚氨酯底漆上罩聚氨酯面漆；在环氧底漆上罩环氧面漆.....解决方法：在容易产生“咬底”涂层过厚的地方，可以先涂上薄薄一层面漆，等稍干后再进行面漆的厚涂施工。 次数用完API KEY 超过次数限制

操作性佳

水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合

理的固化时间，并保证有很高的交联密度。

固化后的涂膜光泽柔和，质感较好，并且具有较好的防腐性能。

传统无溶剂自流平施工到混凝土上常见的漆病是起泡

此问题产生的部分原因是由混凝土底材中的渗透压积聚引起的，水性环氧地坪漆工程，用脂肪族胺水性环氧固化剂与液体环氧配制的水性环氧地坪收缩率低，干燥速率快，完全固化时，水汽可渗透而液体不渗透，因而，来自地下水的水压或渗透压可安全释放而不损害到涂层或混凝土，解决了传统无溶剂型环氧自流平地坪起泡的宿病。适应于食品厂、制药厂、学校、家居装饰、仓库等，也特别适用于潮湿地面涂装。次数用完API KEY 超过次数限制

温州水性环氧地坪漆-厦门澳威斯特地坪漆-水性环氧地坪漆工程由厦门澳威斯特建材有限公司提供。“环氧地坪,铂太晶地坪,固化剂地坪,复古地坪”选择厦门澳威斯特建材有限公司，公司位于：厦门集美区天安路39号，多年来，澳威斯特坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。澳威斯特期待成为您的长期合作伙伴！