

重庆彩钢夹心板厂房 涪陵区夹芯板 重庆祝全钢结构

产品名称	重庆彩钢夹心板厂房 涪陵区夹芯板 重庆祝全钢结构
公司名称	重庆祝全钢结构材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福街道双福工业园区C幢58号
联系电话	15213135388 15213135388

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆祝全钢结构材料有限公司

重庆外墙岩棉板施工工艺

- 1.基层表面应该保持干净，没有污垢、泥土、涂料等，也要坚实平整，剔除空鼓、凸起、有污染物的地方。
- 2.把抹面剂或胶粘剂干粉料放入适量的水里，用专门的电动搅拌器搅拌直到所需要的粘稠度。每次配制的量不能太多，看环境而定在规定的时间内用完。
- 3.检查岩棉板是不是平整、干燥，如果有污染、不平整不能用。
- 4.在墙面弹出窗口和外门的水平、垂直控制线、伸缩缝线、装饰缝线等，为了控制岩棉板的垂直度和平整度，要在楼层的适当位置挂水平线。

重庆祝全钢结构有限公司是西南地区拥有多条生产各种钢结构生产线的企业，在制作，设计和安装钢结构行业工程中很具实力，很的企业。公司主要承接的各种钢结构有：岩棉板，钢结构夹芯板活动房，彩钢瓦，重庆彩钢夹心板厂房，C型钢结构，冷冻库，净化板，折弯件等各种钢结构以及一些配套钢结构铝合金型材，祝全钢结构工程全程为客户提供设计，制作，安装等一条龙服务。用户至上，诚信为本，24小时在线咨询，欢迎致电了解！

岩棉，岩棉板，岩棉夹芯板这三者有什么区别呀？

咱们先说下经常见到的外墙岩棉托架做法，一般是采用镀锌角钢制作，采用膨胀螺栓安装，尺寸基本上是达到合理安装要求即可。不管是世界五企业还是地方开发商，做法多数不统一。间隔上有的是每三层做一圈托架条，有的是两层一圈托架条，也有在高层负风压大的部位每层一道托架条。密集程度上大家大多数是做的通长、不间断的托架，也有仅设置在岩棉接缝部位的较短的托架。但是大多数项目的托架长度是在800~1000mm之间。固定托架的方式有的采用膨胀锚栓，有的采用保温钉。托架材质上有的铁质托架、镀锌角钢、铝制托架、不锈钢托架等。综上所述，无论是托架的设置方法、托架材质还是托架的锚固方式多数都不统一，这其中肯定有错误的、有浪费的、也有安全性不足的，多数人都是迷雾中摸索施工。

由膨胀螺栓固定于基层墙体上，在施工过程中用于支撑岩棉、防止其滑移，并具有防锈功能的“L”型构件。

大家都知道岩棉板作为不燃材料，具有良好的阻燃效果，但是镀金岩棉板自重大，易湿胀的特点，镀锌岩棉板的优点主要是用来保温，隔音，防火防水等一般都是用在外墙，彩钢夹芯板生产加工，岩棉板托架用处很大，所以很受大家的喜爱和欢迎。

岩棉板可用于屋面、外墙等部位，预防室内变潮；防火岩棉板可用作防火墙、防火门等的防火材料，从而保护人身安全；保温岩棉板可用于墙体、屋顶的保温隔热，使室内更舒适；吸音岩棉板可作为顶面吊顶吸音材料，减少室内噪音。

建房使用岩棉板时的用途有哪些？

用在外墙

(1) 外墙使用岩棉板会起到很好的保温效果，适用于混凝土或砖墙等密实结构的新建或已有建筑物的外墙保温或节能改造。

(2) 防火等级高达A1级，使用岩棉板不仅对房屋的防火保温、吸音降噪有作用，同时具有很高的抗压和抗拉拔强度，较低的吸水性和吸湿性，尺寸稳定性好、耐老化等特点。

(3) 能与外墙系统较好的兼容，与建筑结构使用期相近，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候保护等性能。

重庆祝全钢结构有限公司是西南地区拥有多条生产各种钢结构生产线的企业，涪陵区夹芯板，在制作，设计和安装钢结构行业工程中很具实力，很的企业。公司主要承接的各种钢结构有：岩棉板，钢结构夹芯板活动房，彩钢瓦，C型钢结构，冷冻库，净化板，折弯件等各种钢结构以及一些配套钢结构铝合金型材，祝全钢结构工程全程为客户提供设计，制作，彩钢夹芯板，安装等一条龙服务。用户至上，诚信为本，24小时在线咨询，欢迎致电了解！

重庆彩钢夹心板厂房-涪陵区夹芯板-重庆祝全钢结构(查看)由重庆祝全钢结构材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆祝全钢结构材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!