

室内建筑升降机 升降机 爱默生建筑

产品名称	室内建筑升降机 升降机 爱默生建筑
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

爱默生井道施工升降机（一）、消除建筑施工安全隐患 1.1传统人货两用施工升降机目前都采用SC系列升降机，井道内建筑升降机，其结构是单个吊笼或双吊笼挂在标准节两侧，这样就产生了一个倾翻力矩，当升降机超过一道附墙架时或标准节螺栓连接不紧固，在此状态下倾翻力矩有可能会折断标准节从而使吊笼倾翻坠落，发生重大事故。而井道施工升降机不存在倾翻力矩，完全避免了该环节的出现，从而也避免了该环节事故的发生。

爱默生井道施工升降机

对重通过曳引钢丝绳与吊笼连接，井道式施工升降机，用作平衡吊笼的自重加45-50%的施工升降机额定载重量。在对重上下两端装有导靴，以使对重沿着导轨上下运动。

导轨分吊笼导轨和对重导轨两部分，导轨用压导板固定在导轨支架面上，施工升降机正常运行时，吊笼和对重沿导轨运动，导轨有保持吊笼与对重之间，室内建筑升降机，及对井道壁之间的位置要求。当安全钳动作时，导轨则起到支持笼及其负载或对重的作用。本工程导轨支架大间距3.0米（在施工升降机安装说明和标准要求范围内）。

上海爱默生施工升降机

天梁由两根工字钢组成，其一端与墙体固定，另一端与地面固定，承载着机房平台、吊笼、对重绳头。为保证其强度，材料选用16号工字钢。悬吊梁架设在顶层，一端固定在地面，升降机，另一端固定在井道墙面上。

悬吊梁的放置位置由施工升降机土建布置图来决定，确定好位置并在之前主体施工中对应位置预留洞口，使后期悬吊梁安装穿过洞口放置与楼板上。悬吊梁放置好后，应对悬吊梁进行固定锁紧

室内建筑升降机-升降机-爱默生建筑由上海爱默生建筑科技有限公司提供。室内建筑升降机-升降机-爱默生建筑是上海爱默生建筑科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛阳红。