

室内建筑电梯 电梯 上海爱默生

产品名称	室内建筑电梯 电梯 上海爱默生
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

爱默生井道施工升降机

驱动系统

驱动系统主要由机房平台、控制柜、曳引机组成。机房平台为可拆卸一体式平台，室内建筑电梯，由多根槽钢通过螺栓连接组成，用来放置曳引机、钢丝绳、控制柜等重要部件，机房平台整体布置在天梁上表面，与天梁之间采用螺栓连接。

曳引机由永磁同步电动机、曳引轮及制动系统等组成。采用永磁材料和特殊的电机结构，具有低转速、大转矩特性。本机型为外转子结构，制动系统为块式制动器结构，电梯，曳引轮与制动轮同轴固定联接，并直接安装在电动机的轴伸端。制动器上装有微动开关用监测制动情况，当制动器打开时，微动开关的常开触点闭合。

传统升降机挂在外墙上又叫电梯，升降机吊笼与建筑物之间有一段距离。需要搭建脚手架平台作为通道，两边还要加护网和防护栏。

井道施工升降机无需搭设平台

传统升降机工人在施工中稍有疏忽就很容易在跳板上发生坠落，而井道施工升降机则无需另加护网，升降机停靠在某层时，人员或物料可以直接由吊笼移动到楼层地面上，中间无需跳板，消了工人在跳板上行走时坠落的危险；

上海爱默生施工升降机

上海爱默生施工升降机

伸缩主梁/固定主梁

根据升降机主梁的结构，曳引式施工电梯，分为伸缩梁与固定梁两种，其主要的区别在于提升过程中的简易程度。伸缩式主梁的提升效率要高于固定式主梁，但相对来说设备成本会更高一些。

随着技术的进度和实际使用中的现场反馈，井道施工升降机正在快速地更新换代。

项目使用方与设备租赁商在进行设备的选择时，根据上面的特点和性能来进行选择，一定能在费用与使用效果中达到佳的平衡。

室内建筑电梯-电梯-上海爱默生(查看)由上海爱默生建筑科技有限公司提供。室内建筑电梯-电梯-上海爱默生(查看)是上海爱默生建筑科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛阳红。