

# 环氧自流平施工工艺 中山环氧自流平 卓诚地坪有限公司

产品名称	环氧自流平施工工艺 中山环氧自流平 卓诚地坪有限公司
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

## 产品详情

编制聚氨酯地坪漆施工工艺应注意的要点

- 1.明确用户或产品设计、工程规划的要求。
- 2.选择性能满足要求（地聚氨酯地坪涂膜的理化性能、使用周期、装饰效果等）、总体费用较低的地聚氨酯地坪涂装体系（地聚氨酯地坪涂料产品价格、单位地聚氨酯地坪涂装产品所用地聚氨酯地坪涂料的数量、人工、辅助材料消耗、其他影响地聚氨酯地坪涂装费用的因素等等）。
- 3.选择每道地聚氨酯地坪涂装的施工方法。
- 4.明确地聚氨酯地坪涂装的基本条件要求（温度、湿度、通风、照明等）。

环氧地坪漆耐磨性能测试方法：

- 1、将环氧地坪漆涂在在圆形玻璃板上。
- 2、将试板固定在耐磨仪的工作盘上，加压臂上加上规定的载重，环氧自流平施工工艺，放下吸尘嘴，并调节至样板1-1.5mm。
- 3、开动开关，把样板先磨50r(圈)，使之形成较平整的表面。
- 4、用毛笔轻轻抹去浮屑，次称重。
- 5、按产品标准规定调整计数器进行试验。当达到规定的耐磨转数时，即行停止。

6、取出样板，抹去浮屑，第二次称重。前后质量之差，即为漆膜失重。要求平行试验两次，每次所得值误差不大于7%，结果取平均值。比如：环氧砂浆地坪对耐磨性能的要求是：在臂重砝码750g，耐磨500r，前后漆膜质量之差不大于0.02g。

环氧树脂地坪在使用期应经常保持面层的清洁。可用吸尘器或湿拖布（不滴水）等工具清洁地面，若有污物时，防静电环氧自流平施工，可用中性洗涤剂湿润表面，再擦拭干净。为保持表面良好的光洁度和美观的效果，不要用机械的方法清洁，可用拖把加清洁剂的办法，并用水去除。

如使用在无尘室、实验室、电子生产车间，为保持其美观和其它良好性能，平时注意不要将化学品特别是有机酸类落到地面上，地面被污染后，环氧自流平翻新，要立即用水清洗干净。对较难清洗去的化学品，环氧自流平，或地面被染色难于除去时，可用少量丙酮快速清洁，此项操作时请注意要通风。

环氧自流平施工工艺-环氧自流平-卓诚地坪有限公司(查看)由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。东莞市卓诚地坪科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！