

# '杭新暖通工程' 食堂通风管道安装公司

产品名称	'杭新暖通工程' 食堂通风管道安装公司
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

## 产品详情

杭州兴达通风设备有限公司承接各类白铁不锈钢通风工程，杭州白铁通风工程，绍兴白铁通风工程，杭州油烟净化工程，杭州通风工程安装与设计，厨房酒店消防排烟工程，杭州中央空调管道安装等其它一条龙服务。公司拥有经验丰富的技术人员，拱墅区食堂通风管道安装，专门从事各工矿企事业单位、酒店通风管道安装、学校通风管道、医院等通风换气及废气处理、废尘收集的设计制作及安装。

我们的优势：

- 1、不同于街面上的小门店、小作坊，我们是行业内的！
- 2、拥有合理的人员结构和团队规模，食堂通风管道安装工程，能够确保客户对产品质量的要求。
- 3、高度重视服务，食堂通风管道安装哪家好，提供行业内高标准的销售服务，获得了广大客户一致好评！

我们主要生产销售：通风排烟管道、风机风柜、油烟净化器、隔油池、烟室烟罩、不锈钢厨具及设备消防排烟工程、加工不锈钢及镀锌铁皮管道。

：设计安装各种大小中央空调、冷气通风管、环保空调安装、酒店、商场、工厂、油烟罩、油烟管、白铁抽风、排气管、通风环保系统工程，弯头以及各种白铁产品，焊、切、接等工程，新一代自然式免电排风机。

白铁通风管加工的质量要求：

为了保证法兰处的严密性，法兰之间垫料采用8501密封胶做密封料，螺栓穿行方向要求一致，拧紧时应注意松紧不均造成风管的扭曲。根据现场情况可以在地面连成一定长度，再整体吊装，或将风管放在支架台上逐节连接，安装时一般按先安干管，后安支管的顺序。需要防火阀或消声器安装时，各大边如超过500mm时，食堂通风管道安装公司，应单设吊杆。

杭州兴达通风设备有限公司承接各类白铁不锈钢通风工程，杭州白铁通风工程，绍兴白铁通风工程，杭州油烟净化工程，杭州通风工程安装与设计，厨房酒店消防排烟工程，杭州中央空调管道安装等其它一条龙服务。公司拥有经验丰富的技术人员，专门从事各工矿企事业单位、酒店通风管道安装、学校通风管道、医院等通风换气及废气处理、废尘收集的设计制作及安装。

共板法兰风管施工工艺1，利用共板式无法兰组合机的配套设备共板法兰手动折边机将风管折方之后再行咬口连接。

2在风管法兰的四个角装上法兰角角码（用模具和60吨冲床冲压成型）。

3，在两段风管的法兰面上四周均匀地填充密封胶。

4，法兰的组合：用四个M8H20的螺栓将两段风管紧紧连接起来，再用扳手将法兰夹即勾码连同两个法兰紧紧夹紧，以便加强风管法兰的强度.通常法兰夹距离法兰角的尺寸为150mm左右，两个法兰夹之间的空位尺寸为230mm左右，法兰边长为1500mm的用4个法兰夹，法兰边长在900mm—1200mm之间的用3个法兰夹，法兰边长为600mm的用2个法兰夹，法兰边长在450mm以下的，在中间用1个法兰夹。

"杭新暖通工程"-食堂通风管道安装公司由杭州杭新暖通工程有限公司提供。"杭新暖通工程"-食堂通风管道安装公司是杭州杭新暖通工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。