

# 穿墙套管CWB系列10KV 12KV

产品名称	穿墙套管CWB系列10KV 12KV
公司名称	乐清市民源高压电器有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:乐清民源高压电器有限公司 材质:瓷瓶
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市戴东工业区
联系电话	86 0577 62785412 13587752636

## 产品详情

品牌	乐清民源高压电器有限公司	型号	CWB-10/1600 CWB-10/2000 CWB-10/3000 CWB-10/200 CWB-10/400 CWB-10/600 CWB-10/800
材质	瓷瓶	产品认证	ISO9001

用途及分类穿墙瓷套管适用于工频交流电压为35kv以下电站、变电所、配电装置和高压电器中，作导电部分穿过墙壁或其它接地物的绝缘和支持用，套管适用于环境温度为-40 ~ +40。穿墙瓷套管按装置场所分为户外和户内。按结构分为带导杆式和母线式。按所用导体材料分为铝导体和铜导体。按安装地点分为普通型和耐污型。

### 技术标准

高压穿墙瓷套管按国标gb12944.1 ~ 12944.2生产制造。

型号说明cl-户内铝导体穿墙瓷套管c - 户内铜导体穿墙瓷套管cwl - 户外 - 户内铝导体穿墙瓷套管cwwl - 耐污型户外 - 户内铝导体穿墙瓷套管cw - 户外 - 户内铜导体穿墙瓷套管cww - 耐污型户外 - 户内铝导体穿墙瓷套管cm - 户内母线式穿墙瓷套管cmww - 耐污型户外 - 户内母线式穿墙瓷套管cb户内圆铜导杆穿墙瓷套管cwb - 户外 - 户内圆铜导杆穿墙瓷套管

套管形式	套管额定电压 (有效值)	套管最高电压 (有效值)	工频电压 (有效值) 不小于			雷电冲击耐受电压 (峰值) 不小于
			干耐受 Imin	湿耐受 Imin	击穿	
普通型及耐污型	6102035	6.911.52340.5		23305080	5875120176	- - 14.825.8 607512

名称	型号	额定电压 (kv)	额定电流 (a)	备注
户内铝导体	cl-	10kv	250a、400a、630a、1000a、1600a2000a、3150a	
		35kv	250a、400a、630a、1000a、1600a	
户外铝导体	cwl-	10kv	250a、400a、630a、1000a、1600a2000a、3150a	
		20kv	2000a、3150a、4000a	
		35kv	250a、400a、630a、1000a、1600a	
户内铜导体	c- cb-	10kv	250a、400a、630a、1000a、1600a2000a、3150a、4000a	
		35kv	250a、400a、630a、1000a、1600a	
	cc-	10kv	1000a、1600a、2000a	铜棒
	cb-	35kv	400a、630a、1000a、1500a、2000a	铜棒
户外铜导体	cw- cwb-	10kv	250a、400a、630a、1000a、1600a、2000a、3150a	
		20kv	2000a、3150a、4000a、5000a	
		35kv	250a、400a、630a、1000a、1600a	
	cwc-	10kv	1000a、1600a、2000a、	铜排、棒
		20kv	1000a、1600a、2000a、3150a	铜排、棒
		35kv	1000a、1600a、2000a、3150a	铜排、棒
	母线穿墙套管	cm-12-86	12kv	
cm-12-105		12kv		
cm-12-142		12kv		
cm-12-160		12kv		
cm-24-130		24kv		
cmw-24-180		24kv	4000a	
cmw-24-330		24kv	8000a	
cmw-40.5-320		40.5kv	6000a	
cmw-24-330	24kv	10000a		
户外防污型	cwwl-	35kv	400a、630a、1000a、1600a	铝排
	cww-	35kv	400a、630a、1000a、1600a	铜排