

复合悬式棒形绝缘子FXBW4-220/160、

产品名称	复合悬式棒形绝缘子FXBW4-220/160、
公司名称	乐清市民源高压电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:月清民源高压电器有限公司 连接结构标记:20、16
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市戴东工业区
联系电话	86 0577 62785412 13587752636

产品详情

品牌	月清民源高压电器有限公司	型号	FXBW4-220/160 、FXBW4-220/100
连接结构标记	20、16	材质	硅橡胶
结构高度	2240 ± 30 (mm)	最小电弧距离	1950 (mm)
产品认证	ISO9001	产品用途	电站设施

10kv-500kv复合绝缘子产品类型

fxbw-----复合悬式棒形绝缘子

fpq-----复合针式绝缘子

fzsw-----复合支柱绝缘子

fs-----复合横担绝缘子

fcgw-----复合干式穿墙套管

fqe (x) 电气化铁道用复合绝缘子

fqj-----电气化道用车顶复合绝缘子

复合绝缘子是由绝缘芯棒、硅棒胶伞套以及两端的连接金具三个部分组成。

绝缘芯棒是环氧树脂玻璃纤维引拔棒的简称，它是复合绝缘子的骨架，起着支撑伞套、内绝缘、联接两端金具，以及承受机械负荷等多重作用，具有很高的抗张强度，一般可达600mpa以上，是普通钢材的2倍，瓷材料的5~8倍，并具有良好的介电性能和耐化学侵蚀性，还有良好的抗弯曲疲劳，抗蠕变和抗冲击性。硅橡胶伞套主要起着保护芯棒，遮挡雨雪，增大爬电距离和产品外绝缘的作用，是以高分子聚合物硅橡胶为基体，辅以阻燃剂，抗老化剂，偶联剂等填料经高温高压硫化而成，具有良好的憎水性和迁移性，以及良好的耐腐蚀，耐老化，电绝缘等性能。并且具有很高的污闪电压和耐碎性能，电压分布均匀，与瓷相比其在同等条件下闪络电压是瓷的2倍以上。