

HGW9系列隔离开关 HGW9

产品名称	HGW9系列隔离开关 HGW9
公司名称	乐清市民源高压电器有限公司
价格	500.00/组
规格参数	品牌:乐清高压电器有限公司 型号:HGW9 额定电压:10, 12K (V)
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市戴东工业区
联系电话	86 0577 62785412 13587752636

产品详情

品牌	乐清高压电器有限公司	型号	HGW9
额定电压	10, 12K (V)	额定电流	200, 400, 600, 630, 1000 (A)
产品认证	ISO9001 : 2000		

[hgw9](#)

产品描述：hgw9-10/15型户外单极隔离开关（以下简称为开关）适用于10kv高压输配电线路上，用以切断和闭合无负载有电压的单相或三相电路。开关的额定电流有：200；400和630a。它们皆有底座。支柱绝缘子，导电部分和机构部分组成。采用闸刀式结构合闸达到切断和闭合线路。每相闸刀由两片导电片组成，刀片两侧外装有压缩弹簧，调节弹簧的高度可以得到开关闸刀所需要的接触压力。开关分合闸时用绝缘操作机构可以进行合闸运动。闸刀有自锁装置。gw9-10w系列交流高压隔离形状是在gw9系列开关的基础上派生的防污型隔离开关，根据泄露比的不同分为i型和ii型。hgw9-10/12/15（g）w型户外交流高压隔离开关重要特点是用硅橡胶复合绝缘子代替了传统的瓷绝缘子，具有良好的防爆性能和很强的耐污能力；并有爬电距离大，体积小、重量轻、不易破损、安装使用方便等特点。使用环境条件：1 海拔高度不超过1000m；2 环境温度：最高环境温度不高于+40、最低环境温度不低于-30；3 户外风速不超过35m/s；4 地震烈度不超过8级；5 安装场所应无严重影响开关绝缘和导电能力的气体，蒸汽，化学性质沉积、盐雾、灰尘垢污、及其他爆炸性、侵蚀性介质。6 安装场所应无频繁的剧烈振动