

# 集成罩电热片 东莞热点电热 集成罩电热片出售

产品名称	集成罩电热片 东莞热点电热 集成罩电热片出售
公司名称	东莞市热点电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼
联系电话	13922875495 13922875495

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市热点电热科技有限公司

发热片具有轻便、设计和安装简捷、使用安全卫生、面传热均匀、寿命长、价格低廉、可根据被加热面的形状进行随意、方便的设计等优点。

铝箔发热片的特点适用于额定电压250V以下，50-60Hz，相对湿度 90%，集成罩电热片，环境温度为-30 ~ +50 的环境里通电发热。

技术参数：1.尺寸：可按要求定制;2.电压：可按要求定制;3.功率偏差(电阻值偏差)  $\pm 5\%$ 4. 泄漏电流：工作温度下，泄漏电流 0.5mA;5. 功率偏差：额定电压下的额定功率为额定值的 +5%，-10%;6. 铝箔与加热线粘接剥离强度： 2N/1min 无剥离与脱落。

发热片优点：表面安全不带电，绝缘性能好，集成罩电热片厂商，无明火、使用安全。升温迅速，热，加热均匀，可达温度40 ~50 。可通过控制电阻轻易控制温度。功率密度可以根据客户要求调整。发热片的安全性在于：一般的平面发热体以碳为主要成份，而硅胶加热器是经过排列后的镍合金电阻线组成，因此安全性较高，集成罩电热片哪里有卖，可安心使用。

弧形发热片除了具有平板发热元件的升温迅速、热、加热均匀、无明火、安全环保以及使用寿命长等优

点外，具有抗弯强度和耐热冲击强度超大、能紧密贴合各种圆形表面极大增强热效率等明显特点.

发热片主要原材料：1、基板：采用白色多层氧化铝陶瓷， $\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量不低于95%  
2、引线：采用 0.48mm的镍丝。3、套管，胶纸：特氟龙，集成罩电热片出售，耐高温胶纸  
4、电阻：钨等高温材料

无纺布发热片 是将发热线粘贴在两张无纺布间的一种加热毯元件。该产品厚度只有3至5mm，面积从10cm至4.0m<sup>2</sup>，工作功率从0.5瓦至几百瓦，高工作温度达150 。

集成罩电热片-东莞热点电热-集成罩电热片出售由东莞市热点电热科技有限公司提供。东莞市热点电热科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。热点电热——您可信赖的朋友，公司地址：东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼，联系人：李先生。