

非预应力混凝土水泥电线杆供应价 汶河水泥制品厂

产品名称	非预应力混凝土水泥电线杆供应价 汶河水泥制品厂
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

产品详情

大家都知道，电线杆的安装都是比较麻烦的，电力非预应力混凝土水泥电线杆供应价，也比较耗费人力和物力，下面的水泥电线杆厂家给大家介绍下电线杆的简便安装方法，非预应力混凝土水泥电线杆供应价，希望对大家能有所帮助

螺栓连接的基本要求。

在整个电杆装配过程中，对于以螺栓连接的构件应符合如下规定：

1，螺杆应与构件面垂直，螺头平面与构件间不应有间隙：

2，9米非预应力混凝土水泥电线杆供应价，螺栓紧好后，螺杆丝扣应露出一定长度，单螺母不应少于两个螺距；双螺母可与螺杆平齐。当必须加垫圈时，每端垫圈不应超过2个。

3，螺栓的穿入方向，一般对于立体结构来说，水平方向由内向外；垂直方向由下向上。对于平面结构来说，顺线路方向，双面构件由内向外，单面构件由送电侧穿入或按统一方向；横线路方向，两侧由内向外，中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向；垂直方向，由下向上。

水泥电杆杆顶支座的安装。

对其上带有安装杆顶支座的电杆，可使用无抱箍的杆顶支座。安装时，用螺栓直接穿入支座相电杆上的固定孔，然后用螺母拧紧即可。对其上没有安装杆顶支座孔的电杆，可使用有抱箍的杆顶支座。安装时，将支座的上、下抱箍套在电杆上，然后用螺栓穿过二者的固定螺栓孔，再用螺母拧紧即可。

杆顶文座安装完毕后，应使支座的中心线与电杆的中心线平行。

怎么能更好的给水泥电线杆拉线

怎么能更好的给电线杆拉线？电线杆拉线是一门技术，一定要掌握好。拉线在线路计划中是一个很小的关键，但是发挥着很紧张的作用，14米非预应力混凝土水泥电线杆供应价，要是不注意拉线的安置以及质量要求，则很容易出大的事变，在屯子触电变乱中，很大一部门的变乱便是由于拉线的不公道设置或不切合范例要求举行施工引起的。以上是华丰电线杆厂提示您在一样寻常的线路计划和施工中肯定要准确掌握拉线的设置，切莫因"小"而失"大"。

非预应力混凝土水泥电线杆供应价-汶河水泥制品厂由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。非预应力混凝土水泥电线杆供应价-汶河水泥制品厂是泰安市汶河水泥制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。同时本公司还是从事混凝土盖板，钢筋混凝土盖板，水泥盖板的厂家，欢迎来电咨询。