

# 求购注塑机螺杆 注塑机螺杆 苏通机械公司

产品名称	求购注塑机螺杆 注塑机螺杆 苏通机械公司
公司名称	无锡苏通机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇钱桥经济开发配套区1-2#
联系电话	13961772889 13961772889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡苏通机械有限公司

丝杠两端固定安装方式就是在丝杠的两端均采用两只角接触球轴承支承，使丝杠在轴向、径向均受约束，注塑机螺杆修复，分别用锁紧螺母和轴承端盖将轴承内环和外环压紧，求购注塑机螺杆，这种安装方式下丝杠与轴承间无轴向间隙，注塑机螺杆，两端轴承都能够施加预压。

经预压调整后，丝杠的轴向刚度比一端固定一端支承安装方式约高4倍，且无压杆稳定性问题，固有频率也比一端固定一端支承安装方式高，因而丝杠的临界转速大幅提高。

丝杠的两端支承安装方式就是在丝杠两端均采用深沟球轴承支承，两端轴承均只在径向对丝杠施加限制，轴向未限制，该方式结构简单，属于一般的简单安装方式，适用于中等速度、刚度与精度都要求不高的一般场合。

丝杠一端固定一端自由这种安装方式在固定端同样采用两只角接触球轴承，使丝杠在轴向、径向均受约束，分别用锁紧螺母和轴承端盖将轴承内环和外环压紧，丝杠另一端是完全自由的，不施加任何支承结构。

螺杆在浇筑地下室墙或柱的混凝土时固定模板，防止爆模，因为这根杆穿过墙了，水容易沿着螺杆渗透进去，所以螺杆在螺杆中间焊接一个四方形的钢筋片，可以加大水的渗透路径，起到一定的止水作用

螺杆的组成部分：螺杆通常用于地下室剪力墙的浇筑时，起到固定模板，控制混凝土浇筑厚度的作用。

一、传统螺杆由螺杆、控制墙体厚度的定位片和3部分构成。

二、螺杆组成：

1、中间的是对拉内撑，注塑机螺杆制造，用以控制墙体厚度，墙体厚度由内撑的尺寸一致。

2、两端塑料堵头为定位筋，用以定位模板。

3、对拉内撑两端相连接的螺杆为周转螺杆，它可以轻松装卸，再使用时无论中间对拉管的尺寸是多少，周转螺杆都可以与它匹配使用。

求购注塑机螺杆-注塑机螺杆-

苏通机械公司由无锡苏通机械有限公司提供。无锡苏通机械有限公司是江苏无锡,机床附件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏通机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏通机械更加美好的未来。