

PVC橱柜热转印膜 热转印膜 五鑫转印客户至上

产品名称	PVC橱柜热转印膜 热转印膜 五鑫转印客户至上
公司名称	义乌市五鑫包装印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市佛堂镇葛仙路66号
联系电话	18966016883 18966016883

产品详情

五鑫包装在木塑、PVC、PS、PP、ABS、PC、MDF、有涂层金属材质的转印膜上荃面覆盖。可用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

与普通地面材料相比，热转印膜木纹更为绿色环保，超轻超薄，耐磨，高弹性和抗冲击，环保可再生等特点，非常符合现代人的环保以及审美，是非常具有发展潜力的新型产品。 木纹是目前在国际上被广泛应用的新型地面装饰材料。在中国市场上现在被广泛的使用于室内家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆等场所。 PVC地板分卷材和片材，PVC橱柜热转印膜，其中片材有木纹、石纹、地毯纹、钢板纹等等好多花色，非常逼真。 木纹PVC片材地板，仿木材具有纹理非常逼真的效果。

五鑫包装在木塑、PVC、PS、PP、ABS、PC、MDF、有涂层金属材质的转印膜上荃面覆盖。可用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

热转印的粉末涂料有哪些材料组成

1对于户外用粉末涂料，原材料必须选择耐候性的；

2由于热转印是在高温高压的条件下进行烘烤，因此涂层成膜物的性能对热转印木纹效果的影响比较大，一般选择玻璃化温度高的聚酯树脂品种，这样粉末涂料固化成膜后交联密度大，涂层表面硬度高，热转印膜，热转印过程中，不容易粘纸，WPC门热转印膜，不容易产生雾斑；

3对于亚光和平光粉末涂料，在配方中选用的消光剂体系应有良好的稳定性，确保热转印过程中涂膜光泽能基本保持稳定

五鑫包装在木塑、PVC、PS、PP、ABS、PC、MDF、有涂层金属材质的转印膜上荃面覆盖。可用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

保养方便

转印膜的保养非常方便，地面脏了用拖布擦拭即可。如果想保持地板持久光亮的效果，只需定期打蜡维护即可，其维护次数远远低于其他地板。

环保可再生

当今是一个追求可持续发展的时代，新材料新能源层出不穷，转印膜是能再生利用的地面装饰材料，这对于保护我们的地球自然资源和生态环境具有巨大的意义，更贴近绿色环保呼应。

PVC橱柜热转印膜-热转印膜-五鑫转印客户至上(查看)由浙江五鑫科技有限公司提供。浙江五鑫科技有限公司在印刷品，出版物这一领域倾注了诸多的热忱和热情，五鑫包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：金云凯。同时本公司还是从事转印膜，膜转印，转印膜印的厂家，欢迎来电咨询。