

空气能 苏州市蚂蚁节能 民用空气能热水

产品名称	空气能 苏州市蚂蚁节能 民用空气能热水
公司名称	苏州市蚂蚁节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区经济开发区郭巷街道双银国际金融城3幢807号
联系电话	13404234188

产品详情

安装调试

问：空气能热水器的主机和水箱安装在哪里更好？答：空气能热水器安装在阳台、飘窗是比较好的选择，好处是不占用室内空间，安全稳固，整个热水管道系统都会有充足的热气；主机安装在通风、向阳的地方更好。飘窗或外挂墙面等方式，可以让主机尽可能从空气中吸收热量，提高制热效率。据了解，空气能热水机组，90%多的用户都会选择这样的安装方式。

空气能热水器的注意事项

不能随意移动水温探头：

水温探头不可以脱离水箱温度探测盲管，以免造成机组加热器过热，损坏机组。

热水温度要合适：

当热水温度50度以上时，必须冷热水混合使用，以免烫伤。

保险丝的选用：

不要用铜丝或铁丝代替，可能造成故障或引发火灾。

确认用电设备的使用功率：

主电源要符合热泵热水器功率的要求，用电须符合国家民用/商用使用要求。否则会使机组过压，欠压运

行而损坏，甚至发生火灾。

漏电保护开关：

客户应该安装功率相等的漏电保护开关，空气能，且接地性能良好。

影响温度

市场上多数热泵热水器标注的高出水温度是60℃，但是有时候我们需要更高的热水温度，是不是水温还可以提高呢？当然不是，出水温度受热泵热水器志用压缩机的采取的冷媒的影响。以R134a冷媒为例进行说明。1、R134a冷媒冷凝温度可高达80度，空气能热泵热水器，如果按照换热温差5℃计算，则的出水温度可达75℃，但是并不是所有条件下都可以达到75℃的，民用空气能热水，当在低温环境下，就需要适当降低冷凝温度，在温度降至-15℃的情况下，建议将冷凝温度控制在不超过70℃。2、相比空调压缩机的5-6压缩比，热泵热水器压缩机可以承受很高的压缩比，可以10以上(11-13范围内安全)，但是压缩比不可提高，过高的压缩比将提高了压缩机内部局部温度，严重影响使用寿命。

空气能-苏州市蚂蚁节能-民用空气能热水由苏州市蚂蚁节能设备有限公司提供。苏州市蚂蚁节能设备有限公司为客户提供“空气能热水器，家用空气能热水器，商用空气能热水器”等业务，公司拥有“蚂蚁节能”等品牌，专注于太阳能热水器等行业。，在苏州市吴中区经济开发区郭巷街道双银国际金融城3幢807号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李超。