

# 柳州西门子中国授权总代理商

产品名称	柳州西门子中国授权总代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

柳州西门子中国授权总代理商

浔之漫智控技术（上海）有限公司

我公司经营西门子全新\*\*\*\*PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200

触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：\*\*进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全新\*\*产品‘质保一年。一年内因产品质量问题\*更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

西门子代理商-山东供应商

生产效率新基准，打造可持续性竞争优势工程，成就\*\*西门子触摸屏选型\_西门子触摸屏手册瑞士 Solinaut 公司是一家工程服务与自动化解决方案提供商，凭借与西门子的密切合作以及西门子性能的 TIA 博途系统，致力于显著提高客户的经济效益。由于 TIA 博途工程组态系统中，只需一步操作即可创建多个参数，而且所有块都保存在系统的各个库中，大缩短了程序员的开发时间。因此，Solinaut 只需\*\*关注自动化解决方案中的数据直观清晰显示问题即可。正是基于以上优势，该公司才能为客户量身定制不同的解决方案。Altendorf 奶酪制品厂作为他们的主要客户，从中获益匪浅。西门子触摸屏选型\_西门子触摸屏手册视觉的盛宴—奶酪的美味需要亲自品尝，方能感受其魅力随着全球市场竞争的日益激烈，许多与 Altendorf 奶酪制品厂相似的企业开始使用自动化系统。一方面，自动化系统可充分发掘设备或工厂在整个生命周期内的潜能，显著降低生产能

耗。另一方面，这种系统操作直观易用，产品质量一目了然。正是基于以下优势，系统集成商 Solonaut 为 Altendorf 奶酪制品厂定制的可视化解决方案才能获得巨大成功：西门子代理商-山东供应商在流程图中集成各种特定的画面模板，大简化了操作员的操作过程使用滑入窗口和弹出窗口，实现各种功能访问集成件，支持远程维护。如今，乳制品厂对自动化系统的\*\*已初见成效。生产时间也仅为过去的一半，能源与生产用水量同时也获得了显著降低。公司负责人 Erich Keller 对工厂的未来发展充满信心。西门子触摸屏选型\_西门子触摸屏手册SIMATIC HMI — 智能界面作为人机对话的\*\*接口，HMI 解决方案可实现的交互且优势彰显：高生产力 — 竞争力大幅提升率 — 成本显著降低高利用率 — 时间大幅缩短

西门子触摸屏选型\_西门子触摸屏手册

西门子代理商-山东供应商SIMATIC HMI显著提高设备操作与效率在一系列任务中只要涉及人机协作，设备监测与操作员控制就必不可少。为特定任务选择相应的设备并不困难，难的是找到一套面向未来的灵活解决方案，除需集成到上位网络之外，还需满足不断增长的数据高透明度与处理能力要求。多年来，SIMATIC HMI 面板凭借其在所有行业不同应用中的优异表现而广受赞誉。这一系列面板功能强大，性能，可应用于工厂的各种应用之中。TIA 博途 WinCC 不只是可视化组态软件从设备可视化到的 SCADA 系统，TIA 博途中集成有 SIMATIC WinCC 和其它工具，可涵盖工程组态与可视化软件的所有功能，实现与所有性能等级应用的无缝衔接！

基本型 HMI：西门子代理商-山东供应商 SIMATIC WinCC Basic 软件：对精简面板的控制功能进行了优化，适用于简单解决方案。增强型 HMI：SIMATIC WinCC Comfort 软件：集成所有 HMI 面板，适用于各种复杂解决方案。入门级除了直观的操作应用之外，基本型 HMI 还适用于规模较小但对性价比要求较高的简单应用。这一系列设备的显示色彩绚丽，觉有\*\*的视觉效果，尤其适用于操作简单的机器与设备。凭借灵活的“一站式”解决方案，可节省大量宝贵的安装与过程组态时间。

西门子触摸屏选型\_西门子触摸屏手册

满足严苛应用中的所有需求是否还在为要求严苛的大数据应用寻求一款中意的面板解决方案？增强型 HMI 将是您的理想之选。这一系列设备功能强大且应用广泛，支持按键式与触摸式操作，可应用于标准应用和移动应用中。解决方案的理想之选在生产与文档记录过程中，基于 PC 的 HMI 系统可满足对数据量和数据类型的各种要求。这套系统具有\*\*的存储空间、处理性能和数据连通性。除了将可视化与 PC 集成在一个单元中的集中式解决方案，该设备还支持将工业显示屏用作瘦客户端的分布式解决方案。

产品描述 订货号全防护型精智面板

西门子代理商-山东供应商 SIMATIC HMI 全防护型精智面板 TP1200，悬臂安装，不支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1 HSP 以上版本组态 6AV21240MC240AX0

SIMATIC HMI 全防护型精智面板 TP1200，基座安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1 HSP 以上版本组态 6AV21240MC241AX0

SIMATIC HMI 全防护型精智面板 TP1200，悬臂安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1 HSP 以上版本组态 6AV21240MC240BX0

SIMATIC HMI 全防护型精智面板 TP1500，悬臂安装，不支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1 HSP 以上版本组态 6AV21240QC240AX0

SIMATIC HMI 全防护型精智面板 TP1500，基座安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1 HSP 以上版本组态 6AV21240QC241AX0

SIMATIC HMI 全防护型精智面板 TP1500，悬臂安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途

西门子模块6ES7288-1SR40-0AA1西门子中国授权PLC/CPU模块总代理商

SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7

系列PLC : S7-200、S7-1500、S7-1200、S7-1500、S7-300、S7-400、ET-200逻辑控制模块

LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等2、SITOP直流电源 24V DC

1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A可并联.3、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277

MP377,SIEMENS 交、直流传动装置4、交流变频器

MICROMASTER系列 : MM420、MM430、MM440、G110、G120.MIDASTER系列 :

MDV5、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS 数控

伺服电机6、SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩

电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。西门子PLC模块 西门子变频器 西门子触摸屏

西门子电线电缆 西门子数控系统等

CPU模块	标准型	6ES7288-1SR20-0AA1	S7-200 SMART , CPU SR20 , 标准型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC 供电 , 12 输入/8 输出
		6ES7288-1ST20-0AA1	S7-200 SMART , CPU ST20 , 标准型 CPU 模块 , 晶体管输出 , 24 V DC 供电 , 12 输入/8 输出
		6ES7288-1SR30-0AA1	S7-200 SMART , CPU SR30 , 标准型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC 供电 , 18 输入/12 输出
		6ES7288-1ST30-0AA1	S7-200 SMART , CPU ST30 , 标准型 CPU 模块 , 晶体管输出 , 24 V DC 供电 , 18 输入/12 输出
		6ES7288-1SR40-0AA1	S7-200 SMART , CPU SR40 , 标准型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC 供电 , 24 输入/16 输出
		6ES7288-1ST40-0AA1	S7-200 SMART , CPU ST40 , 标准型 CPU 模块 , 晶体管输出 , 24 V DC 供电 , 24 输入/16 输出
		6ES7288-1SR60-0AA1	S7-200 SMART , CPU SR60 , 标准型 CPU 模块 , 继电器输出 , 220 V AC 供电 , 36 输入/24 输出
		6ES7288-1ST60-0AA1	S7-200 SMART , CPU ST60 , 标准型 CPU 模块 , 晶体管输出 , 24 V DC 供电 , 36 输入/24 输出

经济型

6ES7288-1CR40-0AA0

S7-200 SMART, CPU  
CR40, 经济型 CPU  
模块, 继电器输出, 220 V  
AC 供电, 24 输入/16 输出  
S7-200 SMART, CPU  
CR60, 经济型 CPU  
模块, 继电器输出, 220 V  
AC 供电, 36 输入/24 输出

6ES7288-1CR60-0AA0

6ES7288-1SR40-0AA1相似图像SIMATIC S7-200  
SMART, CPU SR40, 上, AC/DC/继电器, 机载  
I/O: 24 个 24V DC 数字输入; 16 个 2A  
继电器数字输出; 电源: AC 47-63Hz 时, 85 - 264V  
AC 程序存储器/数据存储器 40 KB 网络服务器支持列  
表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示  
价格附加服务您没有权限访问备件服务工具箱。请  
联络您的服务负责人。获取更多信息或订购服务  
, 请联络您的本地备件及维修合作伙伴。PDF  
格式的数据表下载服务和支持 (手册, , 问答...) 下载  
更多图片产品商品编号(市售编号)6ES7288-1SR40-0A  
A1产品说明SIMATIC S7-200 SMART, CPU SR40,  
上, AC/DC/继电器, 机载 I/O: 24 个 24V DC  
数字输入; 16 个 2A 继电器数字输出; 电源: AC  
47-63Hz 时, 85 - 264V AC 程序存储器/数据存储器 40  
KB 网络服务器支持产品家族订货数据总览产品生命  
周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 /  
总部价格组IT / 221列表价 (不含税) 显示价格您的  
单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口  
管制规定AL: N / ECCN: EAR99H工厂生产时间50  
天净重 (Kg)0.440  
Kg包装尺寸单位的测量未提供数量单位1 件包装数量  
1其他产品信息EAN4034106033897UPC未提供商品代  
码85371091LKZ\_FDB/ CatalogIDST72-CN产品组4050  
组代码R131原产地中国Compliance with the substance  
restrictions according to RoHS directiveRoHS  
合规开始日期: 2021.06.04产品类别A: 问题无关, 即刻  
重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别是R  
EACH Art. 33 责任信息Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 %  
(w / w)4,4'-isopropylidened... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 %  
(w / w)分类 版本分类eClass1227-24-22-07eClass627-2  
4-22-07eClass7.127-24-22-07eClass827-24-22-07eClass92  
7-24-22-07eClass9.127-24-22-07ETIM7EC000236ETIM8  
EC000236 | 建议同时购买: 6ES7288-1SR60-0  
AA1SIMATIC S7-200 SMART, CPU SR60,  
上, AC/DC/继电器, 机载 I/O: 36 个数字输入端  
24V DC; 24 个 2A 继电器数字输出; 电源: AC  
47-63Hz 时, 85 - 264V AC 程序存储器/数据存储器 50  
KB  
网络服务器支持 6ES7288-1ST40-0AA1SIMATIC  
S7-200 SMART, CPU ST40, 上, DC/DC/DC, 机载  
I/O: 24 个 24V DC 数字输入; 16DO 24V DC;  
电源: DC 20.4 - 28.8V DC, 程序存储器/数据存储器

40 KB

网络服务器支持 6ES7288-1ST20-0AA1SIMATIC

S7-200 SMART, CPU ST20, 标准

CPU, DC/DC/DC, 机载 I/O: 12 个 24V DC

数字输入; 8 DO 24V DC; 电源: DC 20.4 - 28.8V

DC, 程序存储器/数据存储器 20 KB

网络服务器支持 6ES7288-1ST60-0AA1SIMATIC

S7-200 SMART, CPU ST60, 上, DC/DC/DC, 机载

I/O: 36 个 24V DC 数字输入; 24 DO 24V DC;

电源: DC 20.4 - 28.8V DC, 程序存储器/数据存储器

50 KB 6ES7288-1ST30-0AA1SIMATIC S7-200

SMART, CPU ST30, 标准 CPU, DC/DC/DC,

机载 I/O: 18 个 24V DC 数字输入; 12 DO 24V DC;

电源: DC 20.4 - 28.8V DC, 程序存储器/数据存储器

30 KB Web 服务器

柳州西门子中国授权总代理商